

LIEBHERR ICBC 5182 Šaldytuvas



Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): C

Šaldymo sistema: Įprasta

Bendra skyriaus talpa: 254 litrai

Šaldytuvo skyriaus talpa: 200 litrų

Šaldiklio skyriaus talpa: 54 litrai

Baldų durelių tvirtinimas: Metalu vyriai

Energijos sąnaudos per metus: 145 kWh/metus

0°C „BioFreshProfessional“ zona - 68 l šaldytuvo skyriaus.

Sensorinis valdymas su tekstu "Touch & Swipe display" (advanced).

„SmartDeviceBox“ (gali būti įrengtas kaip papildomas priedas) - galimybė prijungti prietaisą prie interneto ir valdyti per Liebherr programėlę.

„DuoCooling“ sistema - 2 atskirti šaldymo kontūrai, su atskirais šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros nustatymais.

„Užmirštų durų“ perspėjantis signalas.

Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas.

„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje.

Reguliuojama šaldytuvo temperatūra: +3 °C to +9 °C.

Galinė sienelė iš nerūdijančio plieno „SmartSteel“.

Vidinių durų lentynėlių dizainas: Premium GlassLine.

"LightTower" LED apšvietimas abiejose šaldytuvo pusėse.

Kartu su „SmartSteel“ dizaino galine sienele ir juodu blizgiu ventiliatoriumi sukuriama išskirtinė atmosfera viduje.

Greito atšaldymo „SuperCool“ režimas šaldytuve.

Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas.

„BioFresh“ su „HydroBreeze“ zona su 2 stalčiais: 1 „Meat & Dairy“ stalčius (žemo drėgnumo), „Fish & Seafood-Safe“

skyriuje žuvis ir jūros gėrybės profesionaliai laikomos optimalioje -2 °C temperatūroje, kaip ir pas žuvų pardavėją.

-2 °C zonos dydį galite keisti pagal poreikį, o likusioje dalyje - laikyti mėsos ir pieno produktus jiems optimalioje 0 °C temperatūroje. Kad -2 °C zona yra aktyvi, parodys LED indikatorius.

„Fruit & Vegetable-Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C. Dėl jame nuolat vyraujančios oro drėgmės ir sandaraus dangčio nesupakuoti vaisiai ir daržovės išlaikomi ypač gerai. Nieko nereikia nustatyti.

„BioFresh“ zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių.

Visiškai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai su savaiminio įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema.

„BioFresh-Safe“ zonos vidaus apšvietimas.

„HydroBreeze“ - šalčio miglos įpurškimas į stalčių, kuriame yra apie 0 °C temperatūra. Tai užtikrina ilgesnį maisto šviežumo išlaikymą ir sukuria wow efektą. HydroBreeze yra aktyvuojamas kas 90 minučių 4 s arba 8 s, jei atidaromos šaldytuvo durys.

Reguliuojama šaldiklio temperatūra: -15°C to -26°C.

Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje.

„VarioSpace“ sistema šaldiklyje.

2 permatomi „FrostSafe“ stalčiai.

Šaldiklio skyriaus LED vidaus apšvietimas.

Šaldiklio užšaldymo pajėgumas 4 kg/24 h.

Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektrai 9 h.

SuperSilent - labai tylus veikimas.

„SoftSystem“ švelnus durelių uždarymas.

Maksimalus durelių atidarymo kampas: 115°.

Galima keisti durelių atidarymo pusę.

Triukšmo lygis: 34 dB (A).

Kilmės šalis: Vokietija

Matmenys (AxPxG): 177,2-178,8 x 56,0-57,0 x 55,0 cm.

Garantija: 2 metai.

- ✓ Serija Peak
- ✓ 177 cm aukščio
- ✓ Energijos klasė: C (145 kWh per metus)
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ BioFresh 0°C zona
- ✓ „HydroBreeze“ - šaltas rūkas
- ✓ SoftSystem - švelnus durelių uždarymas
- ✓ "LightTower" - apšvietimas šoninėse sienelėse
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: metalo vyriai