



LIEBHERR ICBNd 5173 Šaldytuvas

Nauja energijos klasė (nuo 2021-03-01): D

Šaldymo sistema: No Frost

Bendra skyriaus talpa: 243 litrai

Šaldytuvo skyriaus talpa: 173 litrai

Šaldiklio skyriaus talpa: 71 litras

Baldų durelių tvirtinimas: Metalu vyriai

Energijos sąnaudos per metus: 208 kWh/metus

BioFresh zona 68 l šaldytuvo skyriaus, 3 stalčiai.

Valdymas: 2,4" TFT ekranas, spalvotas, „Touch & Swipe“.

„SmartDeviceBox“ (gali būti įrengtas kaip papildomas priedas) - galimybė prijungti prietaisą prie interneto ir valdyti per Liebherr programėlę.

„DuoCooling“ sistema - 2 atskirti šaldymo kontūrai, su atskirais šaldytuvo ir šaldiklio temperatūros nustatymais.

„Užmirštų durų“ perspėjantis signalas.

Optinis „Alarm“ indikatorius ir garsinis „Alarm“ signalas.

Reguliuojama šaldytuvo temperatūra: +3 °C to +9 °C.

„PowerCooling“ ventiliatorius šaldytuvo skyriuje.

Galinė sienelė iš nerūdijančio plieno „SmartSteel“.

Vidinių durų lentynėlių dizainas: Premium GlassLine.

„LightTower“ LED apšvietimas abiejose šaldytuvo pusėse.

Greito atšaldymo „SuperCool“ režimas šaldytuve.

Automatinis šaldytuvo skyriaus atitirpinimas.

„BioFresh“ su „HydroBreeze“ zona su 3 stalčiais: „Fruit & Vegetable-Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C. Dėl jame nuolat vyraujančios oro drėgmės ir sandaraus dangčio nesusipakuoti vaisiai ir daržovės išlaikomi ypač gerai. Nieko nereikia nustatyti.

„Fish & Seafood-Safe“ skyriuje žuvis ir jūros gėrybės profesionaliai laikomos optimalioje -2 °C temperatūroje, kaip pas žuvų pardavėją. -2 °C zonos dydį galite keisti pagal poreikį, o likusioje dalyje - laikyti mėsos ir pieno produktus optimalioje 0 °C temperatūroje. Kad -2 °C zona yra aktyvi, parodys LED indikatorius.

Meat & Dairy-Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C - tai idealios laikymo sąlygos net ir greitai gendantiems produktams. Ir geriausia: gamykloje viskas nustatyta idealiai ir galima naudoti iš karto - kad produktai išliktų švieži ilgai.

„BioFresh“ zonos stalčiukai ant teleskopinių bėgelių.

Visiškai ištraukiami teleskopiniai bėgeliai su savaiminio įtraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema.

„BioFresh-Safe“ zonos vidaus apšvietimas.

„HydroBreeze“ - šalčio miglos įpurškimas į stalčių, kuriame yra apie 0 °C temperatūra. Tai užtikrina ilgesnį maisto šviežumo išlaikymą ir sukuria wow efektą. HydroBreeze yra aktyvuojamas kas 90 minučių 4 s arba 8 s, jei atidaromos šaldytuvo durys.

Ledo kubelių gaminimas šaldiklyje: „IceMaker“ su stacionariu vandens įvadu, vanduo tiekiamas tiesiai iš vandentiekio.

„MaxIce“ funkcija leidžia kasdien pagaminti iki 1,5 kg ledo kubelių. Ledo kubelių atitvarais stalčių galima padalyti į bet kokius dydžius.

Reguliuojama šaldiklio temperatūra: -15°C to -26°C.

Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas šaldiklyje.

„VarioSpace“ sistema šaldiklyje.

3 permatomi „FrostSafe“ stalčiai.

Šaldiklio skyriaus LED vidaus apšvietimas.

Šaldiklio užšaldymo pajėgumas 6 kg/24 h.

Laikymo šaldiklyje trukmė dingus elektra 9 h.

SuperSilent - labai tylus veikimas.

„SoftSystem“ švelnus durelių uždarymas.

Maksimalus durelių atidarymo kampas: 115°.

Galima keisti durelių atidarymo pusę.

Triukšmo lygis: 34 dB (A).

Kilmės šalis: Vokietija

Matmenys (AxPxG): 177x55,9x54,6 cm.

Garantija: 2 metai.

- ✓ Serija Peak
- ✓ 177 cm aukščio
- ✓ Energijos klasė: D (208 kWh per metus)
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ BioFresh 0°C zona
- ✓ „IceMaker“
- ✓ „HydroBreeze“ - šaltas rūkas
- ✓ SoftSystem - švelnus durelių uždarymas
- ✓ "LightTower" - apšvietimas šoninėse sienelėse
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: metalu vyriai