

ELICA LANE SENSOR IX/A/52 Gartraukis

Plotis: 52 cm.

Spalva: nerūdijančio plieno.

Energinė klasė: B.



- ✓ 51,4 cm pločio
- ✓ Oro ištraukimas: 650 m³/h
- ✓ Valdymas: elektroninis, mygtukais
- ✓ "Airmatic" - oro kokybės sensorius

LED garų surinkėjo apšvietimas.

3 skirtingi garų surinkėjo galios lygiai + intensyvaus galios lygio pasirinkimo galimybė. Gartraukyje yra temperatūros jutiklis. Papildomos funkcijos:

LANE SENSOR - tai naujoviški gaubtai, kuriuos Elica nusprendė aprūpinti išmaniuoju jutikliu, leidžiančiu visiškai automatizuoti įrenginio veikimą ir oro valymą ne tik gaminant maistą, bet ir bet kuriuo paros metu. Šis specialus jutiklis, sumontuotas gartraukio viduje, stebi oro kokybę jūsų namuose ir gali nuskaityti tiek gaminimo tipą, tiek garų kiekį, tiek priemaišų buvimą. Jis automatiškai sureguliuoja sugerties funkciją, kad pašalintų nemalonius kvapus ir kenksmingas medžiagas, tokias kaip valymo tirpikliai, cigarečių dūmai ir bet kokie ore esantys organiniai junginiai. Kai oro kokybė vėl pasiekia optimalų lygį, gartraukis išsijungia automatiškai, taip taupant energiją. Ši technologija sukuria tobulą pusiausvyrą tarp naudojimo paprastumo, energijos vartojimo efektyvumo ir žemo triukšmo lygio.

MODERNUS IR GRAŽUS DIZAINAS

Plokščias apatinis skydelis tampa tikra gartraukio širdimi. Lane yra įmontuotas gaubtas, skirtas montuoti į spintelę ir aprūpintas perimetro siurbimu. Labai plokščias, modernaus dizaino rėmas garantuoja diskretišką buvimą, atitinkantį naujas rinkos tendencijas. Lane gaubtas yra baltos, pilkos ir nerūdijančios spalvos.

APŠVIETIMAS

3500 K spalvinės temperatūros LED juostelė garantuoja optimalų ir tolygų šviesos pasiskirstymą bei gerą kaitlentės apšvietimą.

ON/OFF įjungimo/išjungimo jungiklis

Greičio pasirinkimas (L1 - 1 greitis, L2 - 2 greitis, L3 3 greitis)

ON/OFF šviesos įjungimas/išjungimas

Išjungimo delsa: Išjungimo laiko nustatymas aktyvuojamas paspaudus mygtuką 4. Praėjus nustatytam laikui, gartraukis išsijungs. Išjungimo laiko nustatymas veikia taip:

Veikia 1-20 minučių (mirksi LED L1)

Veikia 2-15 minučių (mirksi LED L2)

Veikia 3-10 minučių (mirksi LED L3)

Intensyvus bėgimas - 5 minutės (mirksi LED L4)

Riebalų filtro nešvarumo indikatorius

Po 40 darbo valandų užsidega L5 šviesos diodas. Kai pasirodys šis indikatorius, įmontuotą riebalų filtrą reikia išplauti.

Temperatūros signalizacija

Gartraukyje yra temperatūros jutiklis, kuris paleidžia variklį į 3 greitį, jei temperatūra šalia valdymo skydelio yra per aukšta.

Pavojaus būseną rodo nuosekliai mirksintys LED L1, L2, L3.

Ši būseną išlieka tol, kol temperatūra nukrenta žemiau aliarmo slenkščio. Kas 30 sekundžių jutiklis tikrina temperatūrą.

Garantija: 2 metai