



## ELECTROLUX EOA9S31CX Orkaitė

### Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė  
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:  
Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais  
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija  
Mėsos termometras  
Valymo priminimas  
Automatinis temperatūros pasiūlymas  
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija  
Automatinės programos pagal svorį  
Elektroninis temperatūros reguliavimas  
Laiko pratęsimo funkcija  
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.  
Liekamojo karščio indikacija  
Saugumo funkcija, automatiškai išjungianti orkaitę  
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: 260 variety of pre-set cooking programmes 'Assist' (weight/food sensor/Steam/SousVide), 30 kalbų, Akustinis signalas, Programėlės valdymas, Automatinė apsauga išjungia orkaitę, Reguluojamas pranešimo garsas, Kameros vaizdas, Patikrinti rezultatą/Laiko pratęsimas (užbaigimo pagalbininkas likus 10% laiko), Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, Laikrodžio stilius budėjimo režime (2 versijos), Ryšys, Gaminimas su trukme, Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Garų šalinimas, Demonstracinis režimas su kodu, Nušluostymas, Reguluojamas ekrano ryškumas (įjungtas), Spalvotas, lietimui jautrus TFT ekranas 175x35mm, Džiovinimo funkcija po ertmės garinimo, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Maisto termometras, Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Informacinis mygtukas ir trumpas funkcijos aprašymas, Kalbos/Teksto rodymas, Pagrindinis jungiklis, Išlaikyti šiltą 65°C, pratęsti su LTC ir nustatyti FS, Mygtukų tonų ir pranešimų/klaidų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti), Atminties dienų laikas - 3 dienos, laiko priminimas, Orkaitės šviesos nustatymas įjungta/išjungta (menu + tiesioginis mygtukas), Bevielis atnaujinimas (OTA), Likusio karščio naudojimas, Skalavimas, Serviso informacija, Set & Go, Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Valymas garais (2 ciklai: valymas garais, valymas garais plius), Išjungimo laikas išjungimo būsenoje, Vandens kietumo nustatymas, Temperatūros pasiūlymas, Dienos laikas  
Halogeninis apšvietimas  
Automatinis apšvietimas atidarius duris  
Lengvai valomos durelės  
Atidrant duris ventilatorius nustoja sukstis  
Aušinimo ventilatorius: Aušinimo ventilatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.  
Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas, 1 dviejų dalių gaminimo garuose rinkinys  
Pridedama speciali kempinė, skirta lengvai pašalinti likusį virti garuose skirtą vandenį  
Demonstracinis režimas  
Daugiakalbis meniu  
Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

### Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apkepas „Au Gratin“, Duonos kepimas, Įprastinis/tradicinis kepimas, Atšildymas, Tešlos kildinimas, Džiovinimas, Šaldytas maistas, Kepimas garuose (100), Grilius, Didelė drėgmė, Maža drėgmė, Vidutinė drėgmė, Laikyti šiltai, Drėgnas kepimas su ventilatoriumi, Picai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, Lėtas kepimas, Kepimas „SousVide“, „Steamify“, Kepimas su ventilatoriumi, Turbo grilis, Jogurto funkcija  
„Wi-Fi“ sąsaja: Yra  
Laikmačio tipas: I-Tex100  
Naudingas tūris, l: 70  
Valymo metodas: Garais  
Valdymo tipas: Dinaminis jutiklinis ekranas  
Maksimalus grilio galingumas, W: 2300  
Maksimalus orkaitės galingumas, W: 3500  
Temperatūros diapazonas: 30°C - 230°C  
Didžiausias paviršiaus plotas, cm2: 1424  
Triukšmas, dB(A): 53  
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 30  
Ertmių skaičius: 1  
Kaitinimo funkcijos: Ventilatorius + žiedinis elementas + garai