



BOSCH PIV931HC1E Paviršius

Indukcinė kaitlentė BOSCH PIV931HC1E Serie | 6 Multitouch+ indukcinė kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų.

Nuožulnus priekis: elegantiškas, patrauklus dizainas su nuožulniu priekiu.

32 cm triguba žiedinė zona.: ant išplečiamų gaminimo zonų galite dėti tiek standartinius, tiek itin didelius gaminimo indus (pvz., paelijos keptuvą).

Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)

Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)

Vidurinė gaminimo zona: 210, 260, 320, 2.2 (maks. galia 3.7)

Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.6 (maks. galia 2.2)

Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.5 (maks. galia 3.7)

Multitouch+: tiesiogiai valdykite galią su išpausta jutikline juosta.

Asmeninių nuostatų mygtukas: tiesiogiai valdykite

mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.

17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).

Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.

Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungžiama gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).

Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

Visų kaitviečių PowerBoost funkcija: vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.

Pan Boost funkcija (nustatoma naudojant Home Connect / Favourite mygtuką; numatoma veikimo pradžia - nuo 2024 m. II ketv. atnaujinus programinę įrangą): įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.

„QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).

„ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisviltą maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų. Hood (Wi-Fi): naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu. Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).

Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).

Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versija.

Visų kaitviečių dvejoja likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.

Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.

Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsiliiepti į skambutį ar atidaryti duris.

Vieno mygtuko palietimu išjungžiamos visos gaminimo zonos.

Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 918 x 522

Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 880 x (490-500)

Minimalus darbatalio storis: 16 mm

Apkrova prijungus: 11100 W

Kištuko tipas: Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko)

PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

Garantija: 2 metai