



BOSCH PVS63KHC1Z Paviršius+Dovana

Indukcinė kaitlentė BOSCH PVS63KHC1Z Serie | 6

Multitouch+ indukcinė kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų. Nuožulnus priekis: elegantiškas, patrauklus dizainas su nuožulniu priekiu.

Gaminimo zonų lankstumas

CombiZone daugiafunkcė zona: norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių 1 x (38,0 x 21,0 cm²).

Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2,5 (maks. galia 3.7 kW)

Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2,5 (maks. galia 3.7 kW)

Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1,6 (maks. galia 2.2 kW)

Priekinė dešinioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1 kW)

Naudojimo patogumas

Multitouch+: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.

Asmeninių nuostatų mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.

17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).

Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.

Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamą gaminimo zoną (pvz., išvirus kiaušiniams).

Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

Visų kaitviečių PowerBoost funkcija: vanduo užverdama kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.

Pan Boost funkcija (nustatoma naudojant Home Connect / Favourite mygtuką): numatoma veikimo pradžia – nuo 2024 m. II ketv.

atnaujinus programinę įrangą): įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.

„QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).

„ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisilvusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.

Hood (Wi-Fi): naudojant atitinkamą gartraukį, WiFi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.

Išmanusis gartraukio valdymas: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).

Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga). Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujindami programinės įrangos versiją.

Sauga

Visų kaitviečių dvejoja likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.

Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.

Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsilipti į skambutį ar atidaryti duris.

Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.

Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas

Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522

Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)

Minimalus darbastalio storis: 16 mm

Apkrova prijungus: 6900 W

Kištuko tipas: Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko)

PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

Papildoma informacija

Gamintojas Bosch

Rėmelio tipas Nuožulniai šlifotas

Padidintos galios f-ja Yra

Valdymo tipas Išmanusis

Padidinta kaitvietė Bridge zonų apjungimas

Kepimo sensorius Yra

Kaitlentės spalva Juoda

Kilmės šalis Ispanija

Garantinis terminas 2 metai