



- ✓ Plotis: 72 cm
- ✓ Galingumas: 595 m³/h
- ✓ Valdymas: slankiuoju valdikliu
- ✓ Montuojama į stalviršį arba ant
- ✓ Tinka ventiliacijai ir recirkuliacijai (atskiras priedas)

ELICA NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72 Paviršius

Kaitlentė su integruotu gartraukiu Elica NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72

72 cm pločio indukcinė kaitlentė be rėmelio/galima įleisti į stalviršį

Skirta jungti į ventiliacijos angą arba recirkuliacijos režimu

Valdymas jutiklinis su slankiuoju valdikliu

9 kaitinimo režimai + padidintos galios funkcija

Kaitinimo elementų skaičius paviršiuje 3

Laikmatis. Pausės funkcija

Užraktas nuo vaikų

Liekamosios šilumos indikatorius

Automatinis užvirinimas

Belaidė integracija su gartraukiu

Galimybė apriboti galią: 3,1 - 4,5 kW

Galingumas: 7200 W

Gartraukio darbo greičiai: 4 + 1 intensyvūs

Minimalus galingumas (m³/h, pagal IEC 61591): 215 m³/h

Maksimalus galingumas (m³/h, pagal IEC 61591): 480 m³/h

Galingumas padidintos galios režimu, (m³/h, pagal IEC 61591): 595 m³/h

Oro siurbimo greitis: 5,1 m / s

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A

Riebalų filtras (metalinis 2 vnt)

Kvapų filtrai gali būti regeneruojami kas 2/3 mėnesius, 45 minutes kaitinant iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje

Tinkamas regeneravimas užtikrina pastovų filtravimo efektyvumą kas 5 mėnesius

Naudojimas recirkuliacijos režimu

Naudojimui recirkuliaciniu režimu, kai oras išpučiamas atgal į patalpą, reikalingi papildomi priedai, perkami papildomai:

KIT0167756 (Plinth-in) - oras išvedamas po spintele, iki grindjuostės, baldų cokolyje arba

KIT0167757 (Plinth-out) - oras išvedamas po spintele, už grindjuostės, į patalpą

Triukšmingumas: 42-62 (66) dB

Garantija: 2 metai