- ✔ **Tekstinis ekranas - “EasyControl Plus”**
- ✔ **Lengva išvalyti - “PerfectClean” danga**
- ✔ **Nuotolinis valdymas - “Miele@home”**
- ✔ **Automatinės programos**
- ✔ **Durelės švelniai atidaro ir uždaro - “SoftOpen & SoftClose”**
- ✔ **Įvairiakalbė - “MultiLingua”**
- ✔ **Pilno ištraukimo bėgeliai - “FlexiClip”**

MIELE H 2861-1 B 125 Edition EDST/CLST 12442710 Orkaitė

Orkaitė dizainas, kurį galima naudoti su “AirFry” bei tinklo ryšiu ir “PerfectClean”.

• Tekstinis ekranas su valdymo rankenėlėmis – “EasyControl Plus”
• Itin lengvas plovimas – su “PerfectClean”
• Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas – “Miele@home”
• Į tobulą rezultatą be jokių pastangų – Automatinės programos
• Traškiems ir apskrudusiems patiekalams – veikimo režimas“AirFry”

Jubiliejinė akcija	
125 jubiliejaus modeliai	•
Konstrukcija ir dizainas	
Įmontuojamoji orkaitė	•
“PureLine”	•
Prietaiso spalva	Nerūd. plienas / „CleanSteel“
Skonio pranašumai	
Greitasis įkaitinimas	•
Veikimo režimai	
“AirFry”	•
Automatinės programos	•
ECO karštasis oras	•
Keptuvo veikimo režimai	•
Keptuvas	•
Papildomas karštasis oras	•
Intensyvusis kepimas	•
Viršutinis / apatinis kaitinimas	•
Apatinis kaitinimas	•
Keptuvas su ventiliatoriumi	•
Valdymo patogumas	
Sujungimas su “Miele@home”	•
Ekranas	“EasyControl Plus”
“SoftOpen”	•
“SoftClose”	•
“MultiLingua”	•
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	•
Laikmatis	•
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Individualūs nustatymai	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną “išj.”	20
Patogi priežiūra	
Nerūdijančiojo plieno / “CleanSteel” paviršius	•
Gaminimo kamera su “PerfectClean” danga ir katalizine galine plokšte	•
“CleanGlass” durelės	•
Sauga	
Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	•
Apsauginis išsijungimas	•
Paleidimo blokatorius	•
Techniniai duomenys	
Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklinimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 halogeninė lemputė
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
Svoris, kg	42
Bendra prijungta apkrova, kW	3,5
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	1,5
Lempučių keitimas	Klientas
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kepimo padėklas su “PerfectClean” HBB 71	1
“Gourmet” kepimo ir kašto oro gruzdinimo padėklas, perforuotas, su “PerfectClean” HBBL 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su “PerfectClean”	1
Kepimo ir kepinimo grotelės	1
“FlexiClip” visiškai ištraukiamas įtaisas HFC 70-C (pora)	1
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Kuponas kepinimo ir kepimo padėklui HGBB 71 su “PerfectClean”	1

Matmenys (AxPxG): 59 x 56,8 x 55 cm
Garantija: 2 metai