



MIELE H 2861-1 BP 125 Edition GRGR
12442890 Orkaitė

Orkaitė dizainas, kurį galima naudoti su "AirFry" bei tinklo ryšiu ir pirolize.

- Tekstinis ekranas su valdymo rankenėlėmis - ["EasyControl Plus"](#)
- Išvaloma minimaliomis pastangomis - [pirolizės funkcija](#)
- Per WLAN tinklą prijungiamas prietaisas - ["Miele@home"](#)
- Į tobulą rezultatą be jokių pastangų - [Automatinės programos](#)
- Traškiems ir apskrudusiems patiekalams - veikimo režimas ["AirFry"](#)

Jubiliejinė akcija

125 jubiliejaus modeliai

Konstrukcija ir dizainas

Įmontuojamoji orkaitė	+
"VitrLine"	+
Prietaiso spalva	Grafito pilkumo

Skonio pranašumai

Greitasis įkaitinimas

Veikimo režimai

"AirFry"	+
Automatinės programos	•
ECO karštasis oras	+
Keptuvo veikimo režimai	•
Keptuvas	+
Papildomas karštasis oras	+
Intensyvusis kepimas	+
Viršutinis / apatinis įkaitinimas	+
Keptuvas su ventiliatoriumi	+

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	+
Ekranas	"EasyControl Plus"
"SoftOpen"	+
"SoftClose"	+
"MultiLingua"	+
Laiko funkcijos	•
Paros laiko rodymas	+
Laikmatis	+
Programuojamas kepimo pradžios laikas	•
Programuojamas kepimo pabaigos laikas	•
Kepimo trukmės programavimas	•
Esamos temperatūros rodmuo	•
Nustatytosios temperatūros indikatorius	•
Signalas pasiekus norimą temperatūrą	•
Rekomenduojama temperatūra	•
Individualūs nustatymai	+

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20

Patogi priežiūra

Pirolizė	+
"CleanGlass" durelės	+

Sauga

Prietaiso aušinimo sistema su vėsiu priekiu	+
Apsauginis išsijungimas	+
Paleidimo blokatorius	+
Durelių užraktas pirolizinio valymo metu	•

Techniniai duomenys

Maisto ruošimo skyriaus talpa, l	76
Kepimo lygių skaičius	5
Kepimo lygių ženklinimas	•
Gaminimo kameros apšvietimas	1 halogeninė lemputė
Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	568
Min. nišos aukštis, mm	590
Maks. nišos aukštis, mm	595
Nišos ilgis, mm	550
	47
Svoris, kg	47
	47
Bendra prijungta apkrova, kW	3,6
Įtampa, V	220-240
Dažnis, Hz	50
Saugikliai, A	16
Fazių skaičius	1
Jungimo laidas su kištuku	•
Elektros laido ilgis, m	1,5
Lempučių keitimas	Klientas

Pristatymo komplekte esantys priedai

Kepimo padėklas su "PerfectClean" HBB 71	1
"Gourmet" kepimo ir kašto oro gruzdinimo padėklas, perforuotas, su "PerfectClean" HBB1 71	1
Universalusis padėklas HUBB 71 su "PerfectClean"	1
Kepimo ir kepinimo grotelės	1
"FlexiClip" visiškai ištraukiamas įtaisas HFC 70-C (pora)	+
Išimami padėklų laikikliai (pora)	1
Kuponas kepinimo ir kepimo padėklui HGGB 71 su "PerfectClean"	1

Matmenys (AxPxG): 59 x 56,8 x 55 cm
Garantija: 2 metai