



- ✓ Greita parinkti skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmes šaltis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos su 1 "PowerFlex" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"
- ✓ Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"

MIELE KM 7466 FL 125 Edition 12382820 Paviršius

Nuo orkaitės neprik. indukc. kaitlentė su "PowerFlex" maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui

- Greita parinkti skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4 Maisto ruošimo zonos, įsk. 1 didelės galios ["PowerFlex"](#)
- Galimo 620 mm pločio, mont. vienoje plokštumoje arba ant stalv.
- Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"
- Sujungimas su "Con@ctivity" ir ["Miele@home"](#)

Jubiliejinė akcija	
125 jubiliejaus modeliai	
Kaitinimo tipas	
Indukcija	
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	
Stiklo keramikos spalva	
Juoda	
Montavimas vienoje plokštumoje	
Montavimas ant stalviršio	
Kaitvielių savybės	
Kaitvielių skaičius	
4	
Maisto ruošimo zonų skaičius	
1	
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	
4	
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaicius	
2	
Tipas	
"PowerFlex" kaitvietė	
Dydis, mm	
Ø 150 - 230	
Maks. galia, W	
2100	
Maks. "Booster" galia, W	
3000	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
3650	
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	
priekyje kairėje	
Tipas	
„Vario“ dviejų kontūrų zona	
Dydis, mm	
Ø 140-190	
Maks. galia, W	
1850	
Maks. "Booster" galia, W	
2500	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
3000	
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	
gallinėje pusėje kairėje	
Tipas	
„Vario“ dviejų kontūrų zona	
Dydis, mm	
Ø 100-160	
Maks. galia, W	
1400	
Maks. "Booster" galia, W	
1700	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
2200	
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	
dešinėn	
Tipas	
„PowerFlex“ tiltas	
Dydis, mm	
230x390	
Maks. galia, W	
3400	
Maks. "Booster" galia, W	
4800	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
7300	
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	
Automatinė funkcija	
"Con@ctivity"	
Valdymas jutikliniais mygtukais	
"ComfortSelect"	
Indikatoriaus spalva	
Geltona	
Nuotolinis pado atpažinimas	
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	
"Stop&Go" funkcija	
"Recall" funkcija	
Laikmatis	
Automatinio išjungimo funkcija	
Automatinė užvirinimo sistema	
Maisto pašildymas	
Individuales nustatymo galimybė (pvz., signalo)	
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	
0,5	
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	
1	
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	
2	
Laikas min. iki automatinio perjungimo būseną "išj."	
20	
Laikas min. iki automatinio perjungimo parengties režimą	
20	
Laikas min. iki automatinio perjungimo parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	
20	
Patogi priežiūra	
Lengvai valomos stiklo keramikos paviršius	
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	
Užrakino funkcija	
Paleidimo blokatorius	
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	
Apsauga nuo perkaitimo	
Liečiamosios šilumos indikatorius	
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	
620	
Matmenys, mm (aukštis)	
51	
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	
51	
Matmenys, mm (ilgis)	
520	
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	
600	
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	
500	
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	
600	
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	
500	
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	
624	
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	
524	
Svoris, kg	
11	
Bendra prijungta apkrova, kW	
7,3	
Įtampa, V	
230	
Dažnis, Hz	
50-60	
Elektros laidų ilgis, m	
1,4	
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	
Kuponas GGRP "Gourmet"	
Keptuvo plokštelė	
Matmenys (AxPxG): 5,1 x 62 x 52 cm	
Garantija: 2 metai	