



- ✓ Serija Prime
- ✓ 177 cm aukščio
- ✓ Energijos klasė: B (116 kWh per metus)
- ✓ Klimės šaltis: Vokietija
- ✓ BioFresh 0°C zona
- ✓ UltraSilent - ypatingai tylus 29 dB
- ✓ „LightTower“ - apšvietimas šoninėse sienelėse
- ✓ SoftSystem - švelnus durelių uždarymas
- ✓ Integruota „SmartDeviceBox“
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: metalo vryiai

LIEBHERR ICBbi 5152 Šaldytuvas

„Fruit & Vegetable“ stalčius

Trūkios salotos arba brūkšės: greitai gendantys maisto produktai ligiau ilgiau švieži ypatingoje vietoje. „BioFresh“ stalčiuose. „Fruit & Vegetable Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C. Dėl jame nuolat vyraujančio oro drėgmės ir sandaraus dangčio nesupakuoti vaisiai ir daržovės išlaikomi ypač gerai. Nėko nereikia nustatyti.

„Meat & Dairy“ stalčius

Ar norite, kad mėsaitis veiktose nugaminė arba šviežias pienas išliktų švieži kuo ilgiau? Tuo pasirūpins „BioFresh“ stalčiai: „Meat & Dairy Safe“ stalčiuje temperatūra yra arti 0 °C - tai idealios laikymo sąlygos net ir greitai gendantiems produktams. Ir geriausia: gamykloje viskas nustatyta idealiai ir galima naudoti iš karto - kad produktai išliktų švieži ilgai.

SmartFrost

Tokia šalta, tokia išmani: technologija „SmartFrost“ efektyviai sumažina šerkno susidarymą prietaiso viduje ir ant šaldomų produktų. Todėl šaldiklį veikia priekis atviras - ir jis varto mažiau elektros energijos. Dar vienas privalumas: vidinės sienelės yra ypač lygios ir todėl lengvai valomos.

DuoCooling

Dvi drėgės vosliai atskirti šaldiklio skyių „DuoCooling“ užtikrina, kad tarp vėsinimo ir šaldiklio skyių necirkuluotų oras. Maisto produktai nešausėja ir neskleidžia kvapo. O tai reikia: mažiau šlėmetna, nešiau perkama, bet daugiau sutaupoma ir mėgaujamasi.

Integruota „SmartDeviceBox“ dėžutė

Paprastai jūsų „Liebherr“ stov virtuvėje, bet jums panorėjus, jis bet kada gali atsirasti internete: integruota „SmartDeviceBox“ dėžutė atveria vartus visiems „Smart Home“ privalumams. Tiesiog įdėkite, junkite ir WLAN ryšiu savo „Liebherr“ susiekitė su tinklu.

LightTower

Megaaklės optimaliai apšviestu vidumi: „LightTower“ maisto produktus apšviečia geriausiai, o apšvietimas išdėstytas taip, kad jūsų pilnas šaldytuvų viasda būtų apšvietas plačiai. Jūsų maisto produktams lieka daugiau vietos, nes „LightTower“ apšvietimas integruotas į šonines sienelėse.

TECHNINIAI DUOMENYS

Našumas ir sąnaudos:

- Energijos sąnaudų klasė B
- Energijos sąnaudos per 24 valandas: 0.317 kWh/24h
- Energijos sąnaudos per metus 116 kWh/metus
- Klimato klasė SN-T
- Triukšimo lygis 29 dB
- Ore sklidančio triukšmo klasė A
- Išlampa 220-240 V ~
- Dažnis 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas 1.4 A

Valdymas ir funkcijos:

- Valdymas 2.4" TFT ekranas, spalvotas, „Touch & Swipe“ ekranas
- Valdymas jutiklinis ekranas „Touch & Swipe“
- Temperatūros zonų skaičius 3
- Reguliuojamų šaldymo kontūrų skaičius 2
- Temperatūros indikatorius šaldytuvo, šaldiklio skyrius ir „BioFresh-Safe“
- SuperCool nustatymas [renjinyje ir per programėlę
- SuperFrost nustatymas [renjinyje ir per programėlę
- Šaldymo funkcijos durų alarimas nustatymas [renjinyje ir per programėlę
- Užšaldymo funkcijos durų alarimas nustatymas [renjinyje ir per programėlę
- BottleTimer nustatymas per programėlę
- Sujungimo į tinklą sprendimas integruota, išimti negalima
- IceCubeTimer —
- NightMode nustatymas per programėlę
- Ekranas blokuotė nustatymas [renjinyje

Šaldytuvo skyrius:

- Reguliuojamas šaldytuvo skyriaus temperatūros diapazonas nuo +3 °C iki +9 °C
- Drėgmės reguliavimas DuoCooling
- Šaldytuvo skyriaus klimato zonos „Fruit & Vegetable“ stalčius / „Meat & Dairy“ stalčius
- Švėdumo technologija „BioFresh“
- „BioFresh-Safe“ stalčių skaičius 2
- Iš jų ištraukiami ant ratukų 0
- „BioFresh-Safe“ vidaus apšvietimas LED apšvietimo sistema
- Atitirpinimo būdas automatinis
- Šaldymas cirkuliuojančiu oru ✓
- Filtras „FreshAir“ vožtuve
- Šaldytuvo skyriaus stalčių ištraukimo sistema visiškai ištraukiami teleskopiniai begeliai su savaiminio ištraukimo mechanizmu ir slopinimo sistema

SoftSystem SoftSystem

- Šaldytuvo skyriaus vidaus apšvietimas šviesos skydelis abiejose pusėse
- Lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje 6
- Iš jų padalijamos 1
- Iš jų reguliuojamo aukščio 5
- „VariSafe“ ✓
- „InfiniSpring“ —
- „OpenStage“ stalčiai —
- Butelių dėtuve integruota
- Durų skyių buteliams skaičius 1
- Konservų indelių skaičius 2
- Variobox ištraukiamas
- Variobox skaičius 2
- Indėlis įvestui ✓
- Kūdinių dėkluose kintamo dydžio
- „FreshSystem“ skaičius 0
- Durelių skylių butelių ir konservų lentyna
- Reguliuojamo aukščio vidinių durų lentynėles reguliavimas pakopomis

Šaldiklio skyrius:

- Šaldiklio skyriaus temperatūros diapazonas nuo -15 °C iki -26 °C
- Šaldymo technologija SmartFrost
- Šaldiklio skyriaus padėtis apačioje
- Atitirpinimo būdas rankinis
- Laikymo trukmė įvykus trikdai pagal GS * 9 h
- Užšaldymo geba per 24 val. pagal GS * 4,00 kg/24h
- Šaldiklio skyriaus stalčių skaičius 2
- FrostSafe uždari stalčiai skaidriu priekiu
- Šaldiklio skyriaus stalčių ištraukimo sistema stalčius ant nešiojamos stiklo
- Šaldiklio skyriaus vidaus apšvietimas LED apšvietimo sistema
- 4 žvaigždžių šaldymo kameros durys —
- 4 žvaigždžių šaldymo kameros stiklinį plėkštųjų skaičius 0
- „VariSpace“ ✓

„IceMaker“ tie

- „IceMaker Safe“ apšvietimo sistema —
- Vandens vamzdis —
- Ledukų formelė Ledukų formelė su dangteliu
- Ledukų formelių skaičius 1
- Vandens filtrų skaičius 0
- Saito skumatorių skaičius 2
- Šaldiklio padėklų skaičius 0
- Žvaigždutės 4
- Dizainas ir medžiagos:
- Sausas galinė sienelė ✓
- Sausos galinės sienelės medžiaga Nerūdijantysis prienas su SmartSteel
- Vidinių durų apdaila —
- Vidinių durų lentynėlių dizainas Premium GlasLine
- Durų lentynėlių medžiaga stiklas su nerūdijančio plieno apvadu
- Šaldytuvo skyriaus lentynėlių medžiaga stiklas
- Šaldiklio skyriaus reguliuojamų lentynėlių medžiaga stiklas
- Durų medžiaga plienas
- Montavimas ir diegimas:
- Montavimo būdas Integruojamas
- Durų montavimas Tvirtinamos durys
- Maksimalus baldų svoris 18/12
- Durų vryiai keičiami dešinėje
- Durų atidarymo krypties keitimas galima atkurti savarankiškai
- Durų atidarymo kampas 115 °
- Durų sandariklis keičiamas
- Reguliuojamo aukščio kojelės 2
- Niveliavimo begeliai ✓
- Niveliavimo begeliai skaičius 2
- Ventiliacija Ventiliacija balduose
- Dekoratyviniai rėmai —
- Kitiškai tipas EUR
- Matavimo laidas (ilgis) 2.200 mm

Specifikacijos:

- Nidos matavimas aukštis / plotis / gylis 177.2 / 178.8 / 56 - 57 / 55.0 cm
- Aukštis / plotis / gylis (su pakuote) 1.829.0 / 572.0 / 622.0 mm
- Matavimas APlG 177 / 55.9 / 54.6 cm
- Svoris (be pakuotės) 72.9 kg
- Svoris (su pakuote) 77.1 kg
- Bendras tūris * 256 l
- Šaldytuvo skyių tūris 202 l
- Iš jų „BioFresh“ 71.2 l
- Šaldiklio kamero tūris 54 l
- Iš jų 4 žvaigždžių kameroje 54.4 l

Energijos efektyvumo etiketė:

ENERGIA

116 kWh/veiksm.

84 kWh/veiksm.

202 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.

54 kWh/veiksm.