



MIELE KM 7361 FR 12315500 Paviršius

Nuo orkaitės neprikl. indukc. kaitlentė su 4 atskiromis kaitvietėmis už palankią pradinę kainą

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4 atskiros (vairių dydžių) kaitvietės
- Galimo 626 mm pločio su nerūd. plieno rėmu, montuoj. ant stalviršio
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" # funkcija

- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Su rėmeliu
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijančio plieno rėmas	
Montavimas ant stalviršio	
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	0
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 110-220
Maks. galia, W	2300
Maks. „Booster“ galia, W	3000
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 90-160
Maks. galia, W	1350
Maks. „Booster“ galia, W	1850
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje, dešinėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 100-190
Maks. galia, W	1400
Maks. „Booster“ galia, W	2100
4. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje dešinėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 100-190
Maks. galia, W	1400
Maks. „Booster“ galia, W	2100
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	
Automatinė funkcija	
"Con@ctivity"	
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuolatinis puodo atpažinimas	
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	
"Stop&Go" funkcija	
"Recall" funkcija	
Laikmatis	
Automatinio išjungimo funkcija	
Automatinė užvėrinimo sistema	
Maisto pašildymas	
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	
Naudingumas ir patvarumas	
Liekamosios šilumos naudojimas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	
Užrakino funkcija	
Paleidimo blokatorius (montuotas aušinimo ventiliatorius)	
Apsauga nuo perkaitimo	
Liekamosios šilumos indikatorius	
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	626
Matmenys, mm (aukštis)	55
Montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	48
Matmenys, mm (ilgis)	526
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	560
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	490
Svoris, kg	10
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laido ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	
Matmenys (AxPxG): 5,5 x 56,0 x 49,0 cm	
Garantija: 2 metai	