



MIELE KM 7363 FL 12315550
Paviršius+Dovana

Nuo orkaitės neprikli. indukc. kaitintė su "Flex" maisto ruošimo zonomis - masyviems indams

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4 kaitvietės ir 1 "Flex" maisto ruošimo zona
- Galimo 620 mm pločio, mont. vienoje plokštumoje arba ant stalv.
- Ryšys su gartraukiu - automatinė "Con@ctivity" funkcija ZPV_0000000000000000200176307_00
- Patogu naudoti didelius maisto ruošimo indus dėl sujungiamos [Flex zonos](#)

- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Be rėmelio
- ✓ Montavimas vienoje plokštumoje
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Kilmės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos su 1 "Flex" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo virykies	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Montavimas vienoje plokštumoje	+
Montavimas ant stalviršio	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	2
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	Ø 110-210
Maks. galia, W	2100
Maks. "Booster" galia, W	3000
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 90-160
Maks. galia, W	1350
Maks. "Booster" galia, W	1850
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 110-220
Maks. galia, W	2300
Maks. "Booster" galia, W	3000
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	210x400
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3650
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	+
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	+
"Stop&Go" funkcija	+
"Recall" funkcija	+
Laiškmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Maisto pašildymas	+
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Liekamosios šilumos naudojimas	•
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakinimo funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
Intonuotas aušinimo ventiliatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	620
Matmenys, mm (aukštis)	53
(montavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm)	53
Matmenys, mm (ilgis)	520
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	560
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	490
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	600
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	500
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje	624
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje	524
Svoris, kg	10
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	•
Jungimo laidas	•
Matmenys (AxPxG): 5,3 x 62,0 x 52,0 cm	
Garantija: 2 metai	