



MIELE KM 7373 FR 12315520 Paviršius

Nuo orkaitės neprik. induk. kaitlentė su "Flex" maisto ruošimo zonomis - masyviems indams

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4 kaitvietės ir 1 "Flex" maisto ruošimo zona
- Galimo 806 mm pločio su nerūd. plieno rėmu, montuoj. ant stalviršio
- Ryšys su gartraukiu - automatinė # "Con@ctivity" # funkcija ZPV 0000000000000000200176307_00
- Patogu naudoti didelius maisto ruošimo indus dėl sujungiamos [Flex zonos](#)

- ✓ Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- ✓ Su rėmeliu
- ✓ Montavimas ant stalviršiaus
- ✓ Klimės šalis: Vokietija
- ✓ 4 maisto ruošimo zonos su 1 "Flex" zona
- ✓ Ryšys su gartraukiu - "Con@ctivity"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Funkcija - "ComfortSelect"
- ✓ Funkcija - "Stop & Go"

Kaitinimo tipas	
Kaitinimo tipas	Indukcija
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	•
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	•
Stiklo keramikos spalva	Juoda
Nerūdijančiojo plieno rėmas	•
Montavimas ant stalviršio	•
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	4
Maisto ruošimo zonų skaičius	1
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	4
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	2
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	Ø 110-210
Maks. galia, W	2100
Maks. "Booster" galia, W	3000
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	priekyje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 110-220
Maks. galia, W	2300
Maks. "Booster" galia, W	3000
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	galinėje pusėje kairėje
Tipas	„Vario“ dviejų kontūrų zona
Dydis, mm	Ø 90-160
Maks. galia, W	1350
Maks. "Booster" galia, W	1850
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	dešinėn
Tipas	"Flex" kaitvietė
Dydis, mm	210x400
Maks. galia, W	3000
Maks. "Booster" galia, W	3650
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Automatinė funkcija "Con@ctivity"	+
Valdymas jutikliniais mygtukais	"ComfortSelect"
Indikatoriaus spalva	Geltona
Nuolatinis puodo atpažinimas	•
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	+
"Stop&Go" funkcija	+
"Recall" funkcija	+
Laikmatis	+
Automatinio išjungimo funkcija	+
Automatinė užvirinimo sistema	+
Maisto pašildymas	+
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	+
Naudingumas ir patvarumas	
Liekamosios šilumos naudojimas	•
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	0,5
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	1
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	2
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "išj."	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	20
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	20
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	+
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	+
Užrakino funkcija	+
Paleidimo blokatorius	+
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	+
Apsauga nuo perkaitimo	+
Liekamosios šilumos indikatorius	+
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	806
Matmenys, mm (aukštis)	55
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	53
Matmenys, mm (ilgis)	526
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	750
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	490
Svoris, kg	11
Bendra prijungta apkrova, kW	7,3
Įtampa, V	230
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laidų ilgis, m	1,4
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	•

Matmenys (AxPxG): 5,5 x 80,6 x 52,6 cm
Garantija: 2 metai