



- ✓ Serija 6
- ✓ Plotis: 80 cm
- ✓ Sensorinis valdymas slankikliu - Multitouch+
- ✓ Susijungia dvi gaminimo sritys - CombiZone
- ✓ Jutiklis - PerfectFry Plus
- ✓ Kilmes šalis: Ispanija

BOSCH PVQ811H26E Paviršius

Montuojama ant stalviršio 80,2 cm pločio indukcinė kaitlentė su integruotu gartraukiu PVQ811H26E Serie | 6
*Tinkamas ventiliacinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo)

Kaitlentės charakteristikos
80,2 cm pločio indukcinė kaitlentė

Rémelio tipas: Be rémelio

4 kaitinimo elementai:

Dešinėje: 1 x Ø 380 x 210 mm, 3,6 kW arba 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3.7 kW)

Kairėje: 1 x Ø 380 x 210 mm, 3,6 kW arba 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. power 3.7 kW)

Kaitlentės galia: 7.4 kW

Naudojimo patogumas

Multitouch+: tiesiogiai valdykite galią su įspausa jutikline juosta. Asmeninių nuostatų mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku.

17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).

Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.

Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., švinius klausiniams).

Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., švinius makaronams).

Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Komfortas

Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Nuimamas riebalų filtras ir skysčių surinkimas, galima plauti indaplovėje

Integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Drėgmės ir skysčių surinkėjas;

Montavimas

Telpa | 80 cm pločio spintelę

Laiko taupymas ir efektyvumas

Visų kaitviųjų PowerBoost funkcija: vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.

Pan Boost funkcija (nustatoma naudojant Home Connect / Favourite mygtuką: numatoma veikimo pradžia - nuo 2024 m. li ketv. atnaujinus programinę įrangą) (kaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.

„QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).

„ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

Temp. valdymo zona (diapazonai): pamirškite apie prisilvusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dish asistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.

Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlentė galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).

Prietaisai galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versija.

Sauga

Visų kaitviųjų dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.

Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.

Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsistraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsiliepti į skambutį ar atidaryti duris.

Vieno mygtuko paleidimu išjungiamos visos gaminimo zonos. Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Integruota ventiliacijos sistema

Indukcinė kaitlentė su visiška integruotu itin našiu krintančiojo srauto garų rinktuvu.

Tinka kanaliniams ir recirkuliacinėms ištraukimo sistemoms (skaitant diferencijuotus programines įrangos modulius). Būtni atitinkami montavimo priedai.

Estetiškai integruota garų (traukimo žemyn sistema ir karščiai atspari flotacinės stiklo keramikos plokštė, leidžianti padėti ir perstumti gaminimo indus | bet kurią vietą.

Ventiliacijos sistema su 9 ventiliatoriaus galios lygiais ir 2 Boost-/Intensive ventiliatoriaus galios lygiais (automatiškai atstatomais), kurie valdomi elektroniniu būdu naudojant Multitouch+ funkcija naudotojo sąsają.

- Automatinis ventiliacijos sistemos įjungimas pradėjus naudoti gaminimo zoną.

- Automatinė išjungimo delsa baigus gaminti, kad būtų pašalinti visi kvapų likučiai (12 min. trukmės esant kanalinei ištraukimo sistemai ir 30 min. trukmės esant recirkuliacinei ištraukimo sistemai).

specialus itin žemo triukšmo lygio ventiliatoriaus režimas; gali būti išjungiama ir rankiniu būdu).

Didelio našumo ir mažo triukšmo lygio ventiliatorius su energiją taupančia BLDC-technologija. Efektyvus ištraukimas, kuris vyksta labai tyliai ausiai malonių garso dažnių dėl psichoakustikai ir aerodinamiškai optimizuoto vidaus ir korpuso paslėpto ventiliatoriaus. Didelis atsparumas slėgio kryčiui net esant ilgiems ir sudėtingesniems kanalams.

Lengvai nuimamas ir lengvai valomas riebalų filtras ir skysčių surinkimo blokas.

- Integruoti didelių matmenų, itin našūs nerūdijančio plieno riebalų filtrai, kuriuos sudaro 12 filtravimo sluoksnių ir vienas juodos spalvos viršutinis sluoksnis, užtikrinantis estetišką išvaizdą. Riebalų filtravimo efektyvumas - 94.

- Visus sistemos komponentus lengva valyti, jie visišškai saugūs plauti indaplovėje ir atsparūs karščiai.

- (Visiškinis) 200 ml talpos skysčio kolektorius, į kurį patenka atsitiktinai išsipylę skysčiai ir gaminimo metu susidarantis kondensatas.

- 700 ml apsauginis skysčio kolektorius, leidžiantis išvengti nemaloniųjų išsipylus gausiesiems skysčiams. Saugus plauti indaplovėje. Lengvai priemamas ir nuimamas iš apačios.

- Bendra skysčio surinkimo talpa 900 ml (200 ml + 700 ml).

- Vandeniui atspari ventiliatoriaus sistema.

- Kanalinio ištraukimo našumas (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu - 154, maksimalus įprastu režimu - 500, maksimalus Boost-/Intensive režimu - 622.

- Recirkuliacinio ištraukimo našumas (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu - 117, maksimalus įprastu režimu - 487, maksimalus Boost-/Intensive režimu - 595.

- Kanalinio ištraukimo garso lygis (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu - 42 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu - 69 re 1 pW, maksimalus Boost-/Intensive režimu - 74 re 1 pW.

- Recirkuliacinio ištraukimo garso lygis (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu - 41 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu - 68 re 1 pW, maksimalus Boost-/Intensive režimu - 72 re 1 pW.

- Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591): 94. Energijos suvartojimo duomenys ir energijos vartojimo efektyvumas (pagal Direktivą (ES) Nr. 65/2014):

- Energijos efektyvumo klasė: B (energijos efektyvumo klasių skaleje nuo A+++ iki D).

- Skysčio dinaminis efektyvumas: A.

- Vidutinis energijos suvartojimas: 57.

- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B.

- Triukšmo lygis - minimalus įprastu režimu ir maksimalus įprastu režimu: 42 ir 69.

2 x 2 akumuliatoriai, skirti tiesiogiai integruotiems didelio pajėgumo cleanAir kvapų filtrams (recirkuliacinės sistemos atveju).

Tinka kanaliniams ir recirkuliacinėms ištraukimo sistemoms. Būtni atitinkami montavimo priedai:

- HEZ9VEDUO - kanaliniams ištraukimo sistemoms. - HEZ9VRPDO - visiškai kanaliniams ir iš dalies kanaliniams recirkuliacijos sistemoms su „cleanAir“ kvapų filtrais. Nekanalinės recirkuliacinės sistemos su „cleanAir“ kvapų filtrais reikalingas įrengimo rinkinys HEZ9VRUDO.

- Prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas iš apačios (t. y., turi būti užtikrinta patogi prieiga prie apatinio apsauginio skysčio kolektoriaus).

- Oro išleidimo anga yra galinėje prietaiso pusėje ir gali būti tiesiogiai sujungta su kištukiniu plokščiojo kanalo elementu (DN 150).