



- ✓ Kilmės šalis: Čekija
- ✓ Talpa: 9 kg
- ✓ Energijos klasė: A+++
- ✓ Kondensavimo klasė: A
- ✓ Nuotolinis valdymas
- ✓ Garai

MIELE TWL 680 WP 125 Gala Edition
12488160 Džiovyklė+Dovana

Jubiliejinė akcija	
125 jubiliejaus modeliai	
Konstrukcija	
Galima montuoti į kolonėlę	+
"Side-by-side"	+
Galima statyti po stalviršiu	+
Durių stabdiklis	keičiamas kair.
Konstrukcija	
Prekių ženklas	T1 "White Edition"
Džiovyklė su šiluminiu siurbiliu	+
Dizainas	
Prietaiso spalva	Lotoso baltšva
Skydelio spalva	Lotoso baltšva
Durių dizainas	Obsidiano juoda su chromuotu žiedu
Sukamojo parinkties jungiklio spalva	Lotoso baltšva/žiedas chromas
Skydelio konstrukcija	5" lenktas
Valdymo tipas	Sukamasis jungiklis
Ekranas	Patogus jutikl. baltas, 1 dal.
Džiovinimo rezultatas	
Reguliuojamo laiko džiovinimas	+
"PerfectDry"	+
Kvapų sistema "FragranceDos"	+
Išmanus būgno sukimosi krypties keitimas	•
Patikrinta higiena	+
Patikrinta nuo virusų apsauganti higiena	+
Skalbinių tausojimas	
"SilenceDrum"	+
Pakrovimas, kg	9
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	+
"Wash2Dry"	+
Uždelsimas paleidimas iki 24 val.	+
Likusio laiko rodmuo	•
Būgno apšvietimas	Šviesos diodas
"MultiLingua"	+
Akustinis paketas žemiausioms triukšmo vertėms	•
Kondensato indas	•
Integruota kondensato išleidimo linija	+
"AddLoad"	+
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	A+++
Metinės elektros sąnaudos, kWh	185
Standartinės programos trukmė, min.	184
Triukšmas programoje medvilnei, pilno pakrovimo dB(A) re1pW	64
Kondensacijos efektyvumo klasė	A
El. energ. sąn. naudojant standart. progr. medvilniniams audiniams esant visiškam pakrovimui, kWh	1,55
"EcoFeedback"	+
"EcoDry" technologija	•
Techninės priežiūros nereikalaujantis šilumokaitis	+
"ProfiEco" variklis	+
"EcoSpeed"	+
Džiovinimo programos	
Automatinė plus	+
Medvilnei	•
Programa medvilnei su rodykle	•
Lengvai prižiūrimi	•
Gležni audiniai	•
Markšiniai	+
Silkinų audinių baigiamasis apdorojimas	+
Vilnonių audinių baigiamasis apdorojimas	+
"Express" programa	+
Džinsai	+
Lauko drabužiai	+
Impregnavimas	+
Sportinė apranga	+
Pagalvės, įprasto dydžio	+
Vėdinimas šaltu oru	•
Nuolatinis šiluminis vėdinimas	•
Krepšio programa	+
Pirminis lyginimas	+
Patalynė	•
Baigiamoji fazė, garai	+
Pap. džiovinimo funkcijos	
Apsauga nuo glamžymosi	•
Zirzeklis	•
"DryCare 40"	+
"DryFresh"	+
"PowerFresh"	•
Kokybė	
Minkšti iškilumai	•
Sauga	
PIN kodas	•
Rodmuo "Ištuštinti indą"	•
Indikatorius "Išvalyti filtrą"	•
Optinė sąsaja	•
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	596
Matmenys, mm (aukštis)	850
Matmenys, mm (ilgis)	643
Prietaiso ilgis atidarius dureles, mm	1077
Svoris, kg	57
Bendra prijungta apkrova, kW	1,1
Įtampa, V	220-240
Saugikliai, A	10
Dažnis, Hz	50
Elektros laido ilgis, m	2
Hermetiška sandarus	•
Saldymo agento rūšis	R290
Saltnešio kiekis, kg	0,14
Saldymo agento išskiriamų šiluminio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	3
Prietaiso išskiriamų šiluminio efektą sukeliančių dujų kiekis, CO ₂ e	0,42
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Kvapų flakonas	•
Dovanų kuponas antram kvapų flakonėliui	•

Garantija: 2 metai + 125 savaitės