



- ✓ Kilmės šalis: Čekija
- ✓ Trumpoji programa - "QuickPowerWash"
- ✓ Durelės švelniai atsidaro ir užsidaro - "ComfortClose"
- ✓ Džiovinimas - "AutoOpen"
- ✓ Stalčius - "3D MultiFlex"

MIELE G 7210 SC EDST/CLST 12440250 Indaplovė

Konstrukcija	
Integruojamas indaplovės	+
60 cm indaplovė	•
Dizainas	
Skydelio spalva	Nerūd. plienas "CleanSteel"
Skydelio konstrukcija	Tiesus skydelis
Valdymo tipas	Programų pasirinkimo mygtukas
Ekranas	1 eilutės ekranas su tekstiniais užrašais
Ekranas spalva	Balta
"MultiLingua"	•
Patogumas	
Pagalbinis įtaisas durims uždaryti	ComfortClose
Likusio laiko rodmuo	+
Uždelsimas paleidimas iki 24 val.	+
Veikimo kontrolė	Ekranas
Ekranas kalbos parinktis	•
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A-G)	B
Automatinės programos vandens sąnaudos, l	6
ECO programos vieno plovimo vandens sąnaudos (ciklo), l	8,4
ECO programos energijos sąnaudos, kWh	0,64
ECO programos energijos sąnaudos 100 plovimo (ciklo), kWh	64
ECO programos karšto vandens vartojamosios vertės, kWh	0,4
ECO programos trukmė minutėmis	199
Garso emisijos klasė	C
Garso emisija dB(A)	45
"EcoFeedback"	+
"EcoPower" technologija	+
Patikrinta higiena	+
Karšto vandens jungtis	+
Pusinis pakrovimas	+
Rezultatų kokybė	
Skalavimas gėlu vandeniu	+
"SensorDry"	+
Cirkuliacinis "Turbothermic" džiovinimas	+
Aktyvus kondensacinis džiovinimas	+
"BrilliantGlassCare"	+
Plovimo programos	
"QuickPowerWash"	+
ECO	+
Automatinė	+
Intensyvioji 75 °C	+
"PowerWash"	+
Gležniems audiniams	+
Ypač tyli, 40 dB (A)	+
Prietaiso priežiūra	+
Plovimo parinktis	
"IntenseZone"	+
"Express" programa	•
Labai švarūs	+
Labai sausi	+
Krepšio konstrukcija	
Stalo įrankių išdėstymas	"3D MultiFlex" stalčius
"FlexCare" puodelių stovas	1
Krepšio forma	"ComfortPlus"
Standartinių pietų rinkinių skaičius	14
Sauga	
"Waterproof" sistema	+
Sietelio kontrolinis indikatorius	•
Apsauga nuo vaikų	+
Techniniai duomenys	
Prietaiso plotis, mm	598
Prietaiso aukštis, mm	805
Prietaiso ilgis, mm	570
Prietaiso ilgis atidarius dureles, cm	116,5
Grynasis svoris, kg	48,2
Bendra prijungta apkrova, kW	2
Įtampa, V	230
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Elektros dažnio standartas	50
Vandens įleidimo žarnos ilgis, cm	1,5
Vandens išleidimo žarnos ilgis, cm	1,5
Elektros laido ilgis, m	1,7
Min. priekinio skydelio svoris, kg	3
Maks. priekinio skydelio svoris, kg	10
(galima modifikuoti į min. klientų aptarnavimo skyriuje)	8
[galima modifikuoti į maks. klientų aptarnavimo skyriuje]	18
Garantija: 2 metai	