

SIEMENS EX877NX68E Paviršius



- ✓ **Serija iQ700**
- ✓ **Metalo juostelės šonuose (juodos)**
- ✓ **Valdymas: Dual lightSlider**
- ✓ **FLEXInduction - prisitaikanti zona**
- ✓ **Kilmės šalis: Ispanija**

- 4 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu.
 - Dvi "FlexInduction" zonos - apjungiamos kaitvietės, sukuriant dvi dideles kepimo zonas.
 - "PerfectCook ready": jutiklis dėl tikslios temperatūros kontrolės neleidžia pervirti maistui (jutiklį HEZ39050 galima įsigyti papildomai kaip priedą).
 - Mėlynos spalvos „dual LightSlider“ valdymas.
 - Funkcijų paketas „Home Connect“ (tik tose šalyse, kur yra „Home Connect“)
 - Wi-Fi, WLAN
 - Kepimo jutikliai "FryingSensor" - 5 temperatūros lygiai.
 - Virimas „PerfectCook“ jutiklio pagalba (jutiklis HEZ39050 pasirenkamas kaip papildomas priedas).
 - PowerMove Plus (3 padėty): padidinkite arba sumažinkite galios lygį tiesiog perslinkdami puodą į priekį arba atgal.
 - "FlexMotion": perkeltkite keptuvę į kitą kepimo zoną, išlaikydami pasirinktą nustatymą.
 - "QuickStart" funkcija: įjungus, kaitlentė automatiškai pasirenka virimo zoną su įjungtais maisto gaminimo indais (įjungiami į išjungimo režimą).
 - "ReStart" funkcija - išsaugomi nustatymai po avarinio išjungimo.
 - Funkcija "trumpas valymas" - sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui
 - Visų kaitviečių „PowerBoost“ padidintos galios funkcija.
 - „PowerManagement“ funkcija.
 - Dviejų lygių likusios šilumos indikacija.
 - Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija.
 - Trumpalaikis žadintuvas.
 - 17 galingumo pakopų.
 - Apsauga nuo vaikų veiksmų.
 - Apsauginis išsijungimas.
 - Kaitvietės: priekinė kairė, priekinė dešinė: 200x240 mm, 2200W (max. 3.7 kW), 200x240 mm, 2200W (max. 3.7 kW).
 - Ventilatoriaus efektyvumo klasė: A
 - Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B
 - Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591) 94%.
 - Triukšmo lygis veikiant ventilacijos režimu (triukšmo lygis pagal EN 60704-3): min. normalus režimas: 42 dB re 1 pW, maksimalus normalus režimas 69 dB re 1 pW, maksimalus intensyvus režimas: 74 dB re 1 pW.
 - Triukšmo lygis veikiant recirkuliacijos režimu (triukšmo lygis pagal EN 60704-3): min. normalus režimas: 41 dB re 1 pW, maksimalus normalus režimas: 68 dB re 1 pW, maksimalus intensyvus režimas: 72 dB re 1 pW.
 - Ventilacinis režimas, trauka (pagal EN 61591): min. normalus režimas: 154 m³ / h, maksimalus normalus režimas: 500 m³/h, maksimalus intensyvus režimas - 622 m³/h.
 - Recirkuliacinis režimas, trauka (pagal EN 61591): min. normalus režimas 150 m³ / h, maksimalus normalus režimas: 500 m³/h, maksimalus intensyvus režimas: 615 m³/h.
 - Ištraukiamo oro arba recirkuliacijos režimai.
 - Ventilaciniam režimui reikalingas išmetamojo oro modulis, mažinantis triukšmingumą (papildomas priedas HEZ9VRUD0)
 - Recirkuliacijos režimui reikalingas „CleanAir“ cirkuliacinio oro modulis, mažinantis triukšmingumą (papildomas priedas HEZ9VRCR0)
 - Atsižvelgiant į oro nuvedimo būdą, pasirenkami papildomi priedai HEZ9VRUD0 arba HEZ9VRPD0 .
 - „AutoOn“ automatinis garų surinkėjo įjungimas naudojant virimo zoną.
 - „climateControl Sensor“ - stebi garus ir kvapus, automatiškai reguliuoja galios lygį.
 - 9 traukos lygiai ir 2 intensyvūs lygiai
 - Intensyvaus veikimo pakopa su grįžtamojo režimo nustatymu
 - Automatinis oro valymo režimas po virimo, norint pašalinti likusius kvapus (esant labai tyliam ventilatoriaus veikimui, 12 minučių veikiant ventilaciniu režimu, 30 minučių veikiant recirkuliaciniu, gali būti išjungtas rankiniu būdu).
 - Didelio našumo, tylus „BLDC iQdrive“ variklis.
 - Mažas ventilacijos efektyvumo sumažėjimas, net esant ilgesniems ir sudėtingesniems išmetimo kanalams.
 - 2 x 2 didelio našumo „cleanAir“ kvapų filtrų komplektai (papildomi priedai recirkuliacijos režimui).
 - 2 x 2 labai efektyvių, tylių akustinių filtrų rinkiniai, skirti daug mažesniai triukšmui ir geresnei psichoakustikai (papildomi priedai ventilacijos režimui).
 - Optimizuotas stiprių kvapų sumažinimas gaminant produktus, turinčius intensyvią aromatą.
 - Didelis filtro paviršius, pasižymintis didele kvapo mažinimo galimybe.
 - Filtro veikimo laikas: 360 valandų virimo (be regeneravimo).
 - Mažo triukšmo filtrai su optimizuota psichoakustika.
 - Riebalų filtro užterštumo indikacija
 - „CleanAir“ kvapo filtro prisotinimo indikatorius
 - Patogus priėjimas; lengva nuimti iš viršaus.
 - Oro įsiurbimo grotelės pagamintos iš ketaus (galima plauti indaplovėje)
 - Visas filtro dalis lengva valyti ir plauti indaplovėje.
 - - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
 - - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
 - Polimerinis 700 ml skysčių perliejimo indas, galima plauti indaplovėje
 - Neperšlampamas ventilatorius.
 - Maksimali prijungimo galia 7400W.
 - Priekis šlifuotas ir šonuose metalinės juostelės.
- Garantija: 2 metai