



MIELE DAH 1650 OBSW Active 12533860
Gartraukis

Aukštis - su stiklo gaubtu 598 mm pločio
Galingas - 635 m3/h stiprintuvo lygyje
Efektyvus filtravimas - 10 sluoksnių nerūdijančio plieno metalinis riebalų filtras
Pulka! deri - tos pačios spalvos stiklo plokštė ir gaubto korpusas
Tinka kiekvienai gyvenimo situacijai - tinka išmetimui ir recirkuliacijai

Dizainas		
Sieninis gartraukis		*
Veikimo režimai		Oro srauto tipas
Galima konvertuoti		
Reikalingas papildomas aktyvintos anglies filtras		
DKF 29		
dizainas		
Spalva		
Obsidiano juoda		
Naudojimo paprastumas		
Elektroninis valdymas		
„ComfortControl“ valdymas		
ON/OFF jungiklis		
*		
Našumo lygiai (skaičius be stiprintuvo lygio) 3		1
stiprintuvo lygiai		
Efektyvumas ir tvarumas		
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ - D)	B	
Metinis energijos suvartojimas kWh/metus		
56.20		
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė		
A		
Apšvietimo efektyvumo klasė		
A		
Riebalų atskyrimo laipsnio klasė		
C		
Filtrų sistema		
Galima plauti indaplovėje		EDST metalinis riebalų filtras
(10 sluoksnių) 2		
apšvietimas		
LED		*
Skaičius x vatai		
1 x 3,2 W		
Apšvietimas Lx		
330		
Spalvos temperatūra K		
3500		
ventiliatorius		
Dvipusis siurbiamasis pūstuvai		
*		
Kintamosios srovės variklis (AC variklis)		
*		
Ištraukiamas oras		
1 oro išėjimo lygis (m³/h) pagal EN 61591		
260		
2 oro išėjimo lygis (m³/h) pagal EN 61591		
325		
3 oro išėjimo lygis (m³/h) pagal EN 61591		
405		
Oro išėjimo stiprintuvo lygis 1 (m³/h)		
635		
1 garso galios lygis (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3		
51		
2 garso galios lygis (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3		
56		
3 garso galios lygis (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3		
60		
1 garso galios stiprintuvo lygis (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3		
69		
1 garso slėgio lygis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13		
38		
2 garso slėgio lygis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13		
42		
3 garso slėgio lygis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13		
46		
1 garso slėgio stiprintuvo lygis (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13		
55		
Umluft		
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN		
61591		215
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591		
290		
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591		
385		
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591		
570		
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3		
56		
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3		
61		
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3		
67		
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3		
74		
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13		
42		
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13		
47		
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13		
53		
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13		
61		
Saugumas		
Saugus išjungimas		
*		
Grūdintas apsauginis stiklas (ESG)		
*		
Techniniai duomenys		
Bendras ištraukiamo oro ir išorės gaubto aukštis mm		
830		
Bendras ištraukiamo oro ir išorinio gaubto aukštis mm		
1210		
Bendras cirkuliuojančio oro gaubto aukštis mm		
443		
Bendras cirkuliuojančio oro gaubto aukštis mm		
443		
Kapoto korpuso plotis mm		
598		
Kapoto korpuso aukštis mm		
443		
Kapoto korpuso gylis mm		
388		
Mžiausias atstumas nuo elektrinių viryklių mm		
450		
Mžiausias atstumas nuo dujinių viryklių mm		
650		
Grynas svoris kg		13
Elektros tiekimo linijos ilgis m		1,30
Apsauginis kontaktinis kištukas		
*		
Bendra prijungimo vertė kW		0,25
Įtampa V		
230		
Apsauga A		10
Dažnis Hz		
50		
Fazių skaičius		
1		