



- ✓ 178 cm auščio
- ✓ Kilmės šalis - Vokietija
- ✓ Reguliuojama drėgmė - "DailyFresh"
- ✓ Užšaldymo įranga - "DynaCool"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Komfortiškai laikomi maisto produktai - "ComfortSize"
- ✓ Plaunamos indaplovė lentynėlės - "ComfortClean"
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: Metalų vyriai

MIELE K 7715 E 12444380 Šaldytuvas

- Erdvus stalčius su reguliuojama drėgme - "DailyFresh"
- Optimalus, be techn. priežiūros vidinės dalies apšvietimas su LED
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietaisą - su "DynaCool"
- Indaplovėje plaunamos durelių lentynėlės - "ComfortClean"
- Dar daugiau erdvės kamputiems reikmenims - "ComfortSize"

Prietaiso kategorija

Šaldytuvas

•

Konstrukcija

Įmontuojamasis prietaisas •
Integruotas įmontuojamasis prietaisas •
Durelių stabdiklis dešinėn •
Keičiamas durelių stabdiklis •

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home" •
"ComfortClean" •
"DynaCool" •
"ComfortSize" •

Valdymas

Naudotojo sąsajos "SensorTouch"
Greitas atšilimas •
Temperatūros zonų skaičius 1
Šabo režimas •
Vakarių režimas •
Atostogų režimas •

Šaldytuvas / zonos

Lentynų skaičius 7
Chromuoto metalo butelių stovas •
Šviežumo stalčių skaičius 2
Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius 3
Vidinė durelių lentynėlė buteliams 2
Vidinė durelių lentynėlė 5

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A-G) E
Energijos sąnaudos per metus, kWh 114,25
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh 0,312

Sauga

Užrakinimo funkcija •
Įspėjamasis durelių signalas •
Optinis durelių įspėjamasis signalas •

Techniniai duomenys

Min. nišos plotis, mm 560
Maks. nišos plotis, mm 570
Min. nišos aukštis, mm 1772
Maks. nišos aukštis, mm 1788
Nišos ilgis, mm 550
Prietaiso plotis, mm 559
Prietaiso aukštis, mm 1770
Prietaiso ilgis, mm 546
Svoris, kg 56
Tvirtinimo technika Fiksuotos durėlės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg 26
Klimato klasė SN-T
Šaldytuvo zona, l 309
Bendras naudingasis tūris, l 308
Skleidžiamo triukšmo klasė (A-D) B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW 33
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA) 1200
Įtampa, V 220-240
Saugikliai, A 10
Fazių skaičius 1
Dažnis, Hz 50-60
Elektros laido ilgis, m 2,2
Lempučių keitimas Klientų aptarnavimo skyrius

Pristatymo komplekte esantys priedai

Lentynėlė kiaušiniams •

Garantija: 2 metai