



- ✓ 179 cm aušcio
- ✓ Kilmės šalis - Vokietija
- ✓ Reguluojama dregmė - "PerfectFresh Active"
- ✓ Užšaldymo įranga - "DynaCool"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Komfortiškai laikomi maisto produktai - "ComfortSize"
- ✓ Plaunamos indaplovėle lentynėlės - "ComfortClean"
- ✓ Jokio kondensato - "CleanSteel"
- ✓ Švelniai prisitraukiančios durelės - "SoftClose"
- ✓ Pasukamas stiklinis padėklas - "FlexiTray"
- ✓ Automatinis durelių atidarymas ir uždarymas - "ActiveDoor"
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: Metalų vyriai

MIELE K 7798 C R 12444990 Šaldytuvas

- 5x ilgesnis šviežumas dėl akt. drėkinimo ir ["PerfectFresh Active"](#)
- Automatinis durelių atidarymas ir uždarymas - ["ActiveDoor"](#)
- Integruotas [4 žvaigždučių šaldiklio stalčius](#)
- Reguluojamas stiklinių lentynėlių apšvietimas su ["FlexiLight2.0"](#)
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietaisą - su ["DynaCool"](#)
- Su pasukamu stikliniu padėklų komfort. išėmimui - ["FlexiTray"](#)

Konstrukcija

Įmontuojamasis prietaisas	•
Integruotas įmontuojamasis prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinė

Dizainas

Ventiliatoriaus apšvietimas	•
Šviežumo sistemos apšvietimas	•

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"	+
Aktyvusis drėkinimas aukščiausiam stalčiuje	•
Vidinių durelių perstatymas	+
"ComfortClean"	+
"DynaCool"	+
"ComfortSize"	+
"SoftClose"	+
"SelfClose"	+

Valdymas

Naudotojo sąsajos	"FreshTouch"
Greitas atvėsinimas	•
Temperatūros zonų skaičius	3
Šabo režimas	+
Vakarelio režimas	+
Atostogų režimas	+

Šaldytuvas / zonos

Lentynų skaičius	4
iš jų apšviestos	2
Chromuoto metalo butelių stovas	•
Šviežumo stalčių skaičius	3
"CompactCase"	+
"FlexiTray"	+
Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius	3
Vidinė durelių lentynėlė buteliams	2
Vidinė durelių lentynėlė	5

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A-G)	C
Energijos sąnaudos per metus, kWh	130,67
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,358

Sauga

Užrakino funkcija	•
Ispėjamasis durelių signalas	•
Optinis durelių išspėjamasis signalas	•

Techniniai duomenys

Min. nišos plotis, mm	560
Maks. nišos plotis, mm	570
Min. nišos aukštis, mm	1777
Maks. nišos aukštis, mm	1793
Nišos ilgis, mm	550
Prietaiso plotis, mm	559
Prietaiso aukštis, mm	1770
Prietaiso ilgis, mm	546
Svoris, kg	73,4
Tvirtinimo technika	Fiksuotos durelės
Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg	26
Klimato klasė	SN-T
Šaldytuvo zona, l	250
iš jų "PerfectFresh" zona, l	98
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	27
Bendras naudingasis tūris, l	276
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	14
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	2
Skleidžiamo triukšmo klasė (A-D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	33
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1200
Įtampa, V	220-240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laido ilgis, m	2,2
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius

Pristatymo komplekte esantys priedai

Lentynėlė kiaušiniams	•
Rūšiavimo dėžutė "PerfectFresh"	•
Garantija: 2 metai	