



- ✓ 178 cm auščio
- ✓ Kilmės šalis - Vokietija
- ✓ Užšaldymo įranga - "DynaCool" ir "DuplexCool"
- ✓ Nuotolinis valdymas - "Miele@home"
- ✓ Komfortiškai laikomi maisto produktai - "ComfortSize"
- ✓ Plaunamos indaplovė lentynėlės - "ComfortClean"
- ✓ Baldų durelių tvirtinimas: Metalų vyriai

MIELE KF 7731 D 12445010 Šaldytuvas

- Erdvus stalčius su reguliuojama drėgme - "DailyFresh"
- Optimalus, be techn. priežiūros vidinės dalies apšvietimas su LED
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietaisą - su "DynaCool"
- Indaplovėje plaunamos durelių lentynėlės - "ComfortClean"
- Optimaliai šaldo du atskiri šaldymo kontūrai - "DuplexCool"

Prietaiso kategorija

Šaldytuvas su šaldikliu

Konstrukcija

Įmontuojamasis prietaisas

Integruotas įmontuojamasis prietaisas

Durelių stabdiklis

Keičiamas durelių stabdiklis

Valdymo patogumas

Sujungimas su "Miele@home"

"ComfortClean"

"DynaCool"

"ComfortFrost"

"DuplexCool"

"ComfortSize"

"VarioRoom"

Valdymas

Naudotojo sąsajos

Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio zonos temperatūros reguliavimas

Greitasis atvėsinimas

"SuperFrost"

Temperatūros zonų skaičius

Šabo režimas

Vakarelio režimas

Atostogų režimas

Šaldytuvas / zonos

Lentynų skaičius

Iš jų dalijamos ("FlexiBoard")

Chromuoto metalo butelių stovas

Šviežumo stalčių skaičius

Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius

Vidinė durelių lentynėlė buteliams

Vidinė durelių lentynėlė

Šaldiklis / zonos

Šaldiklio stalčių skaičius

Naudingumas ir patvarumas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A-G)

Energijos sąnaudos per metus, kWh

Energijos sąnaudos per 24 h, kWh

Sauga

Užrakinimo funkcija

Ispėjamasis durelių signalas

Šaldiklio temperatūros išspėjamasis signalas

Optinis durelių išspėjamasis signalas

Optinis temperatūros išspėjamasis signalas

Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius

Techiniai duomenys

Min. nišos plotis, mm

Maks. nišos plotis, mm

Min. nišos aukštis, mm

Maks. nišos aukštis, mm

Nišos ilgis, mm

Prietaiso plotis, mm

Prietaiso aukštis, mm

Prietaiso ilgis, mm

Svoris, kg

Tvirtinimo technika

Didž. šaldytuvo durelių apkrova iš priekio, kg

Klimato klasė

Šaldytuvo zona, l

4 žvaigždučių šaldiklio zona, l

Bendras naudingasis tūris, l

Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.

Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.

Skleidžiamo triukšmo klasė (A-D)

Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW

Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)

Įtampa, V

Saugikliai, A

Fazių skaičius

Dažnis, Hz

Elektros laido ilgis, m

Lempučių keitimas

Pristatymo komplekte esantys priedai

Lentynėlė kiaušiniams

Šalčio akumulatorius

Ledo kubelių indas

Garantija: 2 metai