



- ✓ 201,5 cm aukščio
- ✓ Šalis - Bulgarija
- ✓ "DailyFresh" - reguliuojama dregmė
- ✓ "DynaCool" - užšaldymo įranga
- ✓ "Miele@home"
- ✓ "SoftClose" - švelniai prisitraukiančios durelės
- ✓ "NoFrost" - bešerkšnė šaldymo sistema
- ✓ "ComfortClean" - plaunamos indaplovėle lentynėlės
- ✓ "DuplexCool" - atskiri šaldymo konturai
- ✓ XL dydžio vidaus šaldiklis

MIELE KFN 4795 AD edt/cs 12430900
Šaldytuvas

- Tyliai užsiveriančios durelės ir funkcija "SoftClose"
- Erdvus stalčius su reguliuojama dregme - "DailyFresh"
- Šaldyti produktai neapledėja - ir neatitirpsta dėl "NoFrost"
- Tolygus temp. paskirstymas po visą prietaisą - su "DynaCool"
- Optimaliai šaldantys du atskiri šaldymo kontūrai - "DuplexCool"

Prietaiso kategorija	
Šaldytuvas su šaldikliu	•
Konstrukcija	
Pastatomas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinien
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Dizainas	
Korpuso spalva	sidabro spalvos
Priekinės dalies spalva	Nerūd. plienas "CleanSteel"
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
"ComfortClean"	•
"DynaCool"	•
"NoFrost"	•
"DuplexCool"	•
XL dydžio vidus	•
"VarioRoom"	•
"SoftClose"	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	"SensorTouch"
Tikslus temp. nustatymas	Vėsinimo ir šaldymo temp.
Atskiras šaldytuvo ir šaldiklio zonos temperatūros reguliavimas	•
Greitasis atvėsėjimas	•
"SuperFrost"	•
Temperatūros zonų skaičius	2
Šabo režimas	•
Vakarelio režimas	•
Atostogų režimas	•
Šaldytuvas / zonos	
Lentynų skaičius	5
iš jų dalijamos ("FlexiBoard")	1
Chromuoto metalo butelių stovas	•
Šviežiojo stalčių skaičius	1
Vidinių durelių lentynėlių skardinėms skaičius	3
Vidinė durelių lentynėlė buteliams	1
Vidinė durelių lentynėlė	4
Šaldiklis / zonos	
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A-G)	A
Energijos sąnaudos per metus, kWh	103,66
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,284
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Išspėjamas durelių signalas	•
Šaldiklio temperatūros išspėjamas signalas	•
Optinis durelių išspėjamas signalas	•
Optinis temperatūros išspėjamas signalas	•
Šaldiklio elektros energijos tiekimo sutrikimo indikatorius	•
Techniniai duomenys	
Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	2015
Prietaiso ilgis, mm	675
Svoris, kg	91,8
Klimato klasė	SN-T
Šaldytuvo zona, l	268
4 žvaigždučių šaldiklio zona, l	103
Bendras naudingasis tūris, l	371
Laikymo trukmė, jeigu yra gedimas, val.	20
Užšaldymo pajėgumas, kg / 24 val.	10
Skleidžiamo triukšmo klasė (A-D)	B
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	34
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1400
Įtampa, V	220-240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50-60
Elektros laido ilgis, m	2
Lempučių keitimas	Klientų aptarnavimo skyrius
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Lentynėlė kiaušiniams	•
Ledo kubelių indas	•
Garantija: 2 metai	