



- ✓ Automatinis durelių atidarymas - "AutoOpen"
- ✓ "ComfortClose"
- ✓ Įrankių stalčius - "3D MultiFlex"
- ✓ Kilmės šalis: Čekija
- ✓ Šviesos indikacija veikimo metu
- ✓ Plovimas per 58 min. - "QuickPowerWash"

## MIELE G 5450 SCVi Active Plus 12659060 Indaplovė

Geriausi rezultatai greičiau nei per valandą - QuickPowerWash  
sukuria daugiau erdvės - 3D MultiFlex stalčius daugiau vietos jūsų stalo įrankiams  
indaplovė su gėlo vandens tiekimu - vandens sąnaudos nuo 6 l automatinėje programoje  
sutaupykite iki 50% elektros energijos su "Miele" karšto vandens jungtimi  
lankstus krepšelių išdėstymas kasdieniniam naudojimui - basketsComfort

Pilnai įmontuojamos indaplovės  
60 cm pločio indaplovės  
Valdymo skydelio spalva Nerūdijantis plienas  
Valdymo pulto dizainas Pilnai integruotas valdymo pultas  
Valdymo būdas: programos pasirinkimo mygtukas  
Ekranas 3 skaitmenų 7 segmentų ekranas  
Ekranas spalva Balta  
Lengvas durų uždarymas ComfortClose  
Likusio laiko indikacija  
Pradėkite iš anksto nustatyti iki 24 valandų  
Valdymo funkcija Akustinė  
Energos vartojimo efektyvumo klasė (A-G) B  
Vandens suvartojimas programoje „Automatinis“ litrais nuo 6  
Vandens suvartojimas ECO programoje vienam programos ciklui per l 8.40  
Elektros suvartojimas EKO programoje kWh 0,64  
Elektros suvartojimas ECO programoje 100 programos ciklų kWh 64  
Sąnaudų vertė prijungus prie karšto vandens ECO programoje kWh 0,40  
EKO programos trukmė minutėmis 199  
B akustinės emisijos klasė  
Akustinė emisija dB(A) 44  
EcoPower technologija  
Išbandyta higiena  
Karšto vandens pajungimas  
Pusiau pilnas  
Skalavimas gėlu vandeniu  
AutoOpen džiovinimas  
SensorDry  
Aktyvus kondensacinis džiovinimas  
BrilliantGlassCare  
QuickPowerWash  
EKO  
Automatika  
Intensyvus 75 °C  
Stalo įrankių išdėstymas 3D MultiFlex stalo įrankių stalčius  
FlexCare1 puodelių padėjimo vieta  
Krepšelio išdėstymas Komfortas  
Valgomojo komplektų skaičius 14  
Minimalus nišos plotis mm 600  
Maksimalus nišos plotis mm 600  
Minimalus nišos aukštis mm 805  
Maksimalus nišos aukštis mm 870  
Nišos gylis mm 550  
Prietaiso plotis mm 598  
Prietaiso aukštis mm 805  
Įrenginio gylis mm 550  
Prietaiso gylis atidarytomis durelėmis cm 116,50  
Grynasis svoris kg 44  
Bendras įėjimas kW2  
Įtampa V230

Matmenys (AxPxG): 80,5 x 59,8 x 55,0 cm

Garantija: 2 metai