



- ✓ Automatinis durelių atidarymas - "AutoOpen"
- ✓ "ComfortClose"
- ✓ Krepšių sistema - "Comfort"
- ✓ Įrankių stalčius - "3D MultiFlex"
- ✓ Kilmės šalis: Čekija
- ✓ Plovimas per 58 min. - "QuickPowerWash"

MIELE G 5462 SCVi Selection 12659080 Indaplovė

Geriausias rezultatas – „QuickPowerWash“.

„Mūsų kosmoso stebuklas“ – „3D MultiFlex“ stalo įrankių stalčius su daugiau „vieta jūsų stalo įrankiams“

Indaplovė su gėlo vandens sistema – nuo 6 l vandens suvartojimo programa Automatinė

Su „Miele“ karšto vandens jungtimi sutaupykite iki 50 % elektros energijos

Stalčius ar lentyna? Alebei! – Jūs patys

nusprendžiate dėl papildomo stalo įrankių krepšelio

Visiškai integruotos indaplovės

60 cm pločio indaplovės

Valdymo skydelio spalva Nerūdijantis plienas

Valdymo pulto dizainas Visiškai integruoti valdikliai

Operacijos tipasProgramos pasirinkimo mygtukas

Ekranas 7 segmentų ekranas, 3 skaitmenys

Ekrano spalva Balta

Durų užraktasComfortClose

Likusio laiko ekranas

Išankstinis programavimas iki 24 valandų

Funkcijų valdymas akustinis

Piktograma „Patvirtinta bendruomenės“

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A-G)B

Vandens suvartojimas litrais nuo (Automatinė programa)6

EKO programos vandens suvartojimas vienam skalavimui l (ciklas)8.40

Energijos sąnaudos kWh (ECO programa)0,64

ECO programos energijos sąnaudos 100 skalavimų kWh (ciklai)64

Karšto vandens pajungimo suvartojimo vertė ECO

programoje kWh0,40

Vidutinė ekologinės programos trukmė minutėmis199

Triukšmo emisijos klasė B

Triukšmo emisija dB(A)44

EcoPower technologija

Išbandyta higiena

Karšto vandens pajungimas

Pusė apkrova

Gėlo vandens indaplovė

AutoOpen džiovinimas

SensorDry

Aktyvus kondensato džiovinimas

BrilliantGlassCare

QuickPowerWash

EKO

Automatinis

Intensyvus 75 °C

gerai

Programa Express

Itin švarus

Ypač sausas

Vieta stalo įrankiams 3D MultiFlex stalčius

papildomas stalo įrankių krepšelis

FlexCare puodelių stovas 1

Rack versijaKomfortas

Vietos dekoracijų skaičius 14

Neperšlampama sistema

Minimalus nišos plotis mm600

Maksimalus nišos plotis 600 mm

Minimalus nišos aukštis mm805

Maksimalus nišos aukštis mm870

Nišos gylis mm550

Prietaiso plotis mm598

Prietaiso aukštis mm805

Įrenginio gylis mm550

Prietaiso gylis su atviromis durelėmis cm116,50

Grynasis svoris kg44

Bendra prijungta vertė kW2

Įtampa V230

Saugiklis A10

Fazių skaičius1

Elektros dažnio standartas50

Vandens tiekimo žarnos ilgis cm 1,50

Vandens išleidimo žarnos ilgis cm 1,50

Jungiamojo laido ilgis m1,70

Min. priekinio skydelio svoris kg4

Maks. priekinio skydelio svoris kg11

[įdiegti vėliau per "Miele" iki min.]8

[įdiegti vėliau per "Miele" iki maks.]16

1 x pakuotė UltraTabs (20 vnt.)

Garantija: 2 metai