



ASKO FN31842EI Šaldiklis

Konstrukcija ir efektyvumas
No Frost – nereikia atitirpinti
FastFreeze

Naudojimas ir lankstumas
Bendrasis tūris: 208 l
Šaldiklio skyriaus talpa: 208 l
Ištraukiamas BigBox stalčius ant teleskopinių kreiptuvų (38 litrai)
Šaldymo kamera: 1 durelės, 7 stalčiai
Šaldymo pajėgumas per 24 valandas: 12 kg

Sąveika ir valdymas
Valdymo skydelis: LED ekranas
Skaitmeninis šaldiklio temperatūros indikatorius

Dizainas ir integravimas
Durelių lankstas: Sulygiuotų durelių lankstas SoftClose
Kojelių pagrindas: 4
Fiksuotos kojelės : 4
Skydelio dureles galima įsigyti atskirai
Durelių atidarymas: Keičiama durelių atidarymo kryptis
Nišos matmenys min-maks. (P x A x G): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm

Sauga ir priežiūra
Per aukšta temperatūra šaldiklio skyriuje: Garso signalizacija ir šviečianti balta šviesa
Atvirų durelių garsinė signalizacija
Išsaugokite nustatymus, jei nutrūktų maitinimas

Techniniai duomenys
Triukšmo lygis 39 dB(A)re 1 pW
Klimato klasė SN, N, ST, T
Šaltnešis R600A
Įvertinimas žvaigždutėmis 4 žvaigždutės
Energijos klasė E
Numatomas metinis energijos suvartojimas 235,07 kWh
Bendra apšvietimo galia 2 W
Prijungta apkrova 80 W
Nominalioji srovė 1,5 amp
Dažnis 50 Hz
Saugus maitinimo nutraukimo laikas 8 h

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 177,2 x 55,5 x 54,5 cm
Elektros laido ilgis 3,0 m
Grynasis svoris 73,5 kg

Logistinė informacija
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 183,5 x 60 x 65 cm
Bendrasis svoris 75,5 kg