



ASKO CM8477A Kavos aparatas

Konstrukcija ir efektyvumas

Pieno talpyklos talpa: 500 ml

Du kaitinimo elementai

Nuimama vandens talpykla: 1 l

Maltos kavos talpykla

Vandens talpyklos talpa: 2,4 l

Karštas vandens čiaupas

Siurblio slėgis: 15 bar

Garų slėgis: 15 mbar

Siurblių skaičius: 1

Siurblio galia: 50 W

Kavos šildytuvo galia: 1200 W

Garų šildymo galia: 999 W

Plikymo / garų kaitinimo laikas: 2 min

Naudojimas ir lankstumas

Reguliuojamas sumalimo lygis

Reguliuojamo aukščio kavos išleidimo antgalis

Laikymo skyrius

Bėgelių sistema

Pradinis malimas

Pradinio plikymo sistema

Vienu metu gaminamų puodelių skaičius: 1

Kavos, garų ir vandens temperatūros reguliavimas

Temperatūros nustatymų skaičius: 4

Arbatos plikymas

Apšvietimas: LED

Lempučių skaičius: 4

Sąveika ir valdymas

Jutikliniai mygtukai

Nurodyti pranešimai: Valymas, Tuščia kavos talpykla: true, Kalkių šalinimas, Didelio gylio padėkliukas, Tuščia vandens talpykla

Eigos indikatorius: LCD (TFT spalvotas)

Laikmačio funkcija

Programos, parinktys ir režimai

Cappuccino funkcija

Karšto pieno funkcija

Receptų išsaugojimo funkcija

Dizainas ir integravimas

Nišos matmenys (P x A x G): 45 x 56 x 46,5 cm

Sauga ir priežiūra

Valymas

Kalkių šalinimo programa

Kalkių šalinimas

Pieno talpyklos valymo funkcija

Kalkių šalinimo priemonė

Nuimamas kavos plikymo įtaisas

Automatinio kalkių šalinimo programa

Automatinis išjungimas

Techniniai duomenys

Vandens tiekimas Vandens talpykla

Prijungta apkrova 1350 W

Dažnis 50-60 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 45,6 x 59,7 x 47 cm

Elektros laido ilgis 1,7 m

Grynasis svoris 24,2 kg