



- ✓ **Turkija**
- ✓ **Galia 720 m³/h**
- ✓ **90 cm pločio**

ASKO CD4934B Gartraukis

Konstrukcija ir efektyvumas

Medžiaga: Lakuotas metalo lakštas

Filtrų skaičius: 2

Maks. triukšmo lygis: 65 dB(A)re 1 pW

Energijos klasė: A

Oro srauto sustiprinimas (PowerBoost 1) - ištraukimas: 720 m³/h

Filtro medžiaga: Aliuminis

Bendra variklių galia: 270 W

Naudojimas ir lankstumas

Greičio padėčių skaičius: 4

Itin galingas oro ištraukimas PowerBoost

Lempučių skaičius: 2

Lemputės tipas: LED

Laikmačio funkcija

Sąveika ir valdymas

Valdymo nustatymas: Jutiklinis valdymas

Riebalų filtro indikatorius

Dizainas ir integravimas

Variklio montavimo vieta: Gartraukyje

Sauga ir priežiūra

Plaunamas riebalų filtras

Techniniai duomenys

Energijos klasė A

Metinės energijos sąnaudos 48 kWh

Apšvietimo galia 2 W

Prijungta apkrova 272 W

Dažnis 50 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 38,2 × 89,8 × 38,5 cm

Kamino aukštis (min. / maks.) 53 / 79 cm

Elektros laido ilgis 1,1 m

Ventiliacijos vamzdžio skersmuo 15 cm

Grynasis svoris 15,9 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 55,5 × 97,5 × 48,5 cm

Bendrasis svoris 21 kg