



ASKO HID925MFC Paviršius

Konstrukcija ir efektyvumas

Viryklės medžiaga: Stiklo keramika

Prijungta apkrova: 11040 W

Sąnaudos budėjimo režime: 0,5 W

Maisto gaminimo zonų / degiklių skaičius: 5

Galios padidinimas

5 indukcinės šildymo zonos:

-Dvi atskiros 18x22cm kepimo zonos, kurias galima sujungti naudojant funkciją „BRIDGE-Maks“.

2,3 kW/ 3,7 kW(boost)

-Virimo zona Dvigubas žiedas:

Ø 18cm-Maks.1,85-3,0kW(stiprinimas)

Ø 26cm-Maks.2,60-5,5kW(stiprinimas)

Dizainas ir integravimas

Švelninti kaitlentės kraštai

Nišos matmenys (P x A x G): 4,3 x 86 x 49 cm

Sulygiuotų paviršių montavimas

Sauga ir priežiūra

Liekamojo karščio indikatorius

Priedai

Montavimo rinkinys

Techniniai duomenys

Prijungta apkrova 11040 W

Dažnis 50-60 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 4,7 x 90 x 51 cm

Grynasis svoris 11,4 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 14 x 107 x 61 cm

Bendrasis svoris 13,5 kg