



ASKO Hih3743fb1 Poviršius

Konstrukcija ir efektyvumas

Maksimalus ištraukimo greitis veikimo metu: 450 m³/h

Maksimalus ištraukimo greitis veikimo metu: 390 m³/h

Ištraukiamo oro srautas, 1 žingsnis: 220 m³/h

Ištraukiamo oro srautas, 2 žingsnis: 240 m³/h

Ištraukiamo oro srautas, 3 žingsnis: 270 m³/h

Oro srauto sustiprinimas (PowerBoost 2) – ištraukimas: 620 m³/h

Oro srauto sustiprinimas (PowerBoost 2) – recirkuliacija: 520 m³/h

Variklių skaičius: 1

Filtro medžiaga: Nerūdijančio plieno riebalų filtras

Naudojimas ir lankstumas

PowerBoost funkcijų skaičius: 2

Galios lygių skaičius: 10

Greičio padėčių skaičius: 10

Akmens anglies filtro kodas (papildoma įranga, galima įsigyti atskirai): 2

Sąveika ir valdymas

Elektroninis valdymas

Valdymo nustatymas: Jutiklinis valdymas

Laikmačio funkcija

Riebalų filtro indikatorius

Dizainas ir integravimas

Paprastas montavimas

Nišos matmenys (P x A x G): 49 x 56 x 23,5 cm

Sauga ir priežiūra

Plaunamas riebalų filtras

Paprastas remontas

Apsauga nuo perkaitimo

Techniniai duomenys

Energijos klasė A

Riebalų filtravimo efektyvumo klasė B

Skysčio dinaminio efektyvumo klasė A

Sąnaudos budėjimo režime 0,49 W

Prijungta apkrova 7200 W

Maks. triukšmo lygis 63 dB(A)re 1 pW

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 23,5 x 70 x 52 cm

Grynasis svoris 17,3 kg