



## ASKO T608HX.W Džiovyklė

Konstrukcija ir efektyvumas  
Ilgaamžis nerūdijančio plieno būgnas  
Inverterinis variklis PowerDrive  
Šilumos siurblys  
Džiovinimas pagal jutiklį ir pagal laiką  
Būgno talpa: 117 l  
Džiovinimo sistema Butterfly

Naudojimas ir lankstumas  
Vandens talpykla: 6 l  
Išimamas filtras  
Didelė durelių anga: 34 cm  
Durelių atidarymo kampas: 180 °  
Nesiglamžymo funkcija  
Laiko nustatymas  
Drėgmės jutiklis  
Garų programos (raukšlių sumažinimas garais ir atnaujinimas garais)  
Automatinis kondensatoriaus filtro valymas  
Būgno apšvietimas: Taip

Sąveika ir valdymas  
Skaitmeninis ekranas, likusiam veikimo laikui rodyti  
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu  
Programos pabaigos garso signalas  
Programų atmintis

Programos, parinkty ir režimai  
18 programų  
Automatinis džiovinimas  
Automatinė programa lyginimui – automatinė programa, paliekanti šiek tiek drėgmės  
Automatinė programa frotė – rankšluosčiams ir chalatom  
Automatinė programa džinsams – tinkama džinsams ir drabužiams su storomis siūlėmis  
Automatinė įprasto džiovinimo programa – storesniems, nejautriems medvilniniais audiniams  
Automatinė programa pūkiniams gaminiams – pagalvėms, striukėms ir kitoms medžiagoms su pūkais  
Automatinė sintetinių audinių džiovinimo programa – sintetiniams ir kitiems jautriems audiniams  
Džiovinimas pagal laiką  
Vėdinimas  
Patalynė  
Šilko ir vilnos atnaujinimo programa  
Marškiniai  
Raukšlių sumažinimas garais  
SteamRefresh  
Sportinė apranga  
Plovimas kondicionieriumi  
Quick Pro – efektyvi greita programa

Dizainas ir integravimas  
Durelių atidarymas: Keičiama durelių atidarymo kryptis  
Reguliuojamos kojelės : 15 mm  
Pildymas: Priekyje

Sauga ir priežiūra  
Užraktas nuo vaikų

Techniniai duomenys  
Triukšmo lygis 64 dB(A)re 1 pW  
Energijos sąnaudos budėjimo režimu 0,8 W  
Energijos sąnaudos išjungimo režimu 0,25 W  
Energijos sąnaudos per metus 176,8 kWh  
Energijos klasė A+++  
Kištukas su įžeminiu Taip  
Kištuko tipas SHUKO Taip  
Prijungta apkrova 2000 W  
Fazių skaičius 1  
Saugiklis 10 amp  
Dažnis 50 Hz  
Grynas svoris 57 kg  
ISO 14001 Taip

Matmenys  
Produkto matmenys (P x A x G) 85 x 59,5 x 65,4 cm  
Gylis atidarius dureles 1165 mm  
Elektros laido ilgis 2,1 m

Logistinė informacija  
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 92 x 64 x 72,3 cm  
Bendrasis svoris 61,4 kg