



ASKO T608HX.S Džiovyklė

Konstrukcija ir efektyvumas
Ilgaamžis nerūdijančio plieno būgnas
Inverterinis variklis PowerDrive
Šilumos siurblys
Džiovinimas pagal jutiklį ir pagal laiką
Būgno talpa: 117 l
Džiovinimo sistema Butterfly

Naudojimas ir lankstumas
Vandens talpykla: 6 l
Išimamas filtras
Didelė durelių anga: 34 cm
Durelių atidarymo kampas: 180 °
Nesiglamžymo funkcija
Laiko nustatymas
Drėgmės jutiklis
Garų programos (raukšlių sumažinimas garais ir atnaujinimas garais)
Automatinis kondensatoriaus filtro valymas
Būgno apšvietimas: Taip

Sąveika ir valdymas
Skaitmeninis ekranas, likusiam veikimo laikui rodyti
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
Programos pabaigos garso signalas
Programų atmintis

Programos, parinkty ir režimai
18 programų
Automatinis džiovinimas
Automatinė programa lyginimui – automatinė programa, paliekanti šiek tiek drėgmės
Automatinė programa frotė – rankšluosčiams ir chalatom
Automatinė programa džinsams – tinkama džinsams ir drabužiams su storomis siūlėmis
Automatinė įprasto džiovinimo programa – storesniems, nejautriems medvilniniais audiniams
Automatinė programa pūkiniams gaminiams – pagalvėms, striukėms ir kitoms medžiagoms su pūkais
Automatinė sintetinių audinių džiovinimo programa – sintetiniams ir kitiems jautriems audiniams
Džiovinimas pagal laiką
Vėdinimas
Patalynė
Šilko ir vilnos atnaujinimo programa
Marškiniai
Raukšlių sumažinimas garais
SteamRefresh
Sportinė apranga
Plovimas kondicionieriumi
Quick Pro – efektyvi greita programa

Dizainas ir integravimas
Durelių atidarymas: Keičiama durelių atidarymo kryptis
Reguliuojamos kojelės : 15 mm
Pildymas: Priekyje

Sauga ir priežiūra
Užraktas nuo vaikų

Techniniai duomenys
Triukšmo lygis 64 dB(A)re 1 pW
Energijos sąnaudos budėjimo režimu 0,8 W
Energijos sąnaudos išjungimo režimu 0,25 W
Energijos sąnaudos per metus 176,8 kWh
Energijos klasė A+++
Kištukas su įžeminiu Taip
Kištuko tipas SHUKO Taip
Prijungta apkrova 2000 W
Fazių skaičius 1
Saugiklis 10 amp
Dažnis 50 Hz
Grynasis svoris 55,6 kg
ISO 14001 Taip

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 85 x 59,5 x 65,4 cm
Gylis atidarius dureles 1165 mm
Elektros laido ilgis 2,1 m

Logistinė informacija
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 92 x 64 x 72,3 cm
Bendrasis svoris 60 kg