



ASKO T611HX.W Džiovyklė

Konstrukcija ir efektyvumas
Ilgaamžis nerūdijančio plieno būgnas
Inverterinis variklis PowerDrive
Šilumos siurblys
Džiovinimas pagal jutiklį ir pagal laiką
Būgno talpa: 145 l
Džiovinimo sistema Butterfly

Naudojimas ir lankstumas
Vandens talpykla: 3,5 l
Taip, „Asko“ padvigubino pūkų filtrą
Didelė durelių anga: 34 cm
Nesiglamžymo funkcija
Laiko nustatymas
Drėgmės jutiklis
Garų programos (raukšlių sumažinimas garais ir atnaujinimas garais)
Automatinis kondensatoriaus filtro valymas
Būgno apšvietimas: Taip

Sąveika ir valdymas
Skaitmeninis ekranas, likusiam veikimo laikui rodyti
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
Programos pabaigos garso signalas
Programų atmintis

Programos, parinktys ir režimai
18 programų
Automatinis džiovinimas
Automatinė programa lyginimui – automatinė programa, paliekanti šiek tiek drėgmės
Automatinė programa frotė – rankšluosčiams ir chalatoms
Automatinė programa džinsams – tinkama džinsams ir drabužiams su storomis siūlėmis
Automatinė įprasto džiovinimo programa – storesniems, nejautriems medvilniniams audiniams
Automatinė programa pūkiniams gaminiams – pagalvėms, striukėms ir kitoms medžiagoms su pūkais
Automatinė sintetinių audinių džiovinimo programa – sintetiniams ir kitiems jautriems audiniams
Džiovinimas pagal laiką
Vėdinimas
Patalynė
Šilko ir vilnos atnaujinimo programa
Marškiniai
Raukšlių sumažinimas garais
SteamRefresh
Sportinė apranga
Plovimas kondicionieriumi
Quick Pro – efektyvi greita programa

Dizainas ir integravimas
Durelių atidarymas: Keičiama durelių atidarymo kryptis
Reguliuojamos kojelės : 15 mm
Pildymas: Priekyje

Techniniai duomenys
Triukšmo lygis 65 dB(A)re 1 pW
Energijos sąnaudos budėjimo režimu 0,8 W
Energijos sąnaudos išjungimo režimu 0,25 W
Energijos sąnaudos per metus 259,7 kWh
Energijos klasė A++
Kištukas su įžeminimu Taip
Kištuko tipas SHUKO Taip
Prijungta apkrova 2000 W
Fazių skaičius 1
Saugiklis 10 amp
Dažnis 50 Hz
Grynasis svoris 61 kg
ISO 14001 Taip

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 85 x 59,5 x 76,9 cm
Gylis atidarius dureles 1165 mm
Elektros laido ilgis 2,1 m

Logistinė informacija
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 92 x 64 x 83,8 cm
Bendrasis svoris 65,6 kg