



ASKO OCS8687A1 Orkaitė

Konstrukcija ir efektyvumas

Didžiausia orkaitės temperatūra: 230 °C

Temperatūros zondas

MultiSteam 360°

Naudojimas ir lankstumas

Orkaitės apšvietimas: Abiejose pusėse

Vandens talpykla: 1,3 l

Orkaitės naudingasis tūris (sena energijos etiketė): 73 l

OpenView

Visiškai ištraukiami kreiptuvai

Visiškai ištraukiami teleskopiniai kreiptuvai su sustabdymo funkcija

dviuose lygiuose

1 Premium grilio grotelės

1 viso pločio neperforuotas padėklas garams

1 viso pločio perforuotas padėklas garams

1 gilus padėklas

2 negilūs padėklai

Sąveika ir valdymas

Rankenėlės forma: Ergonominės rankenėlės

TFT matrica

Programos, parinktys ir režimai

Apatinis kaitinimo elementas BIO

Viršutinis kaitinimo elementas

Apatinis ir viršutinis kaitinimo elementai

Mažas infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas

Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas

Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas su konvekcija

Žiedinis kaitinimo elementas

Eko funkcija

Apatinis kaitinimo elementas ir konvekcija

Apatinis kaitinimo elementas su konvekcija BIO

Didelis garų kiekis

Vidutinis garų kiekis

Mažas garų kiekis

Kepimas su garais

SousVide

Atitirpinimas

Lėkštės pašildymas

Laikymas šiltai

Greitas įkaitinimas

Maisto gaminimas etapais

AutoRoast

Dizainas ir integravimas

Durelių medžiaga: Stiklas

TouchFree Inox

Reguliuojamos kojelės : 4

Nišos matmenys (P x A x G): 59 x 56 x 55 cm

Sauga ir priežiūra

Dinaminis orkaitės vėsinimas – DC+

Švelnaus atidarymo ir uždarymo durelių lankstas

Nuimamas plokščio paviršiaus orkaitės vidinis durelių stiklas

AquaClean funkcija

SousVide

Kalkių šalinimas

Techniniai duomenys

Sąnaudos budėjimo režime 1 W

Energijos klasė A+

Orkaitės sąnaudos (įprastas veikimas) 0,96 kWh

Orkaitės sąnaudos (konvekcija) 0,7 kWh

Įprastos orkaitės energijos sąnaudos (sena energijos etiketė) 0,94 kWh

Energijos sąnaudos orkaitėje su oro konvekcija (sena energijos etiketė) 0,7 kWh

Prijungta apkrova 3400 W

Nominalioji srovė 16 amp

Dažnis 50 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 59,5 x 59,7 x 54,7 cm

Elektros laido ilgis 1,5 m

Grynasis svoris 47,6 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 70 x 66 x 70 cm

Bendras svoris 52,8 kg