



ASKO OCS8487B Orkaitė

Konstrukcija ir efektyvumas
Didžiausia orkaitės temperatūra: 230 °C
Temperatūros zondas
MultiSteam 360°

Naudojimas ir lankstumas
Orkaitės apšvietimas: Abiejose pusėse
Vandens talpykla: 1,3 l
Orkaitės naudingasis tūris (sena energijos etiketė): 50 l
OpenView
Visiškai ištraukiami kreiptuvai
Visiškai ištraukiami teleskopiniai kreiptuvai su sustabdymo funkcija viename lygyje
1 Premium grilio grotelės
1 viso pločio neperforuotas padėklas garams
1 viso pločio perforuotas padėklas garams
1 negilus padėklas
Sąveika ir valdymas
Rankenėlės forma: Ergonominės rankenėlės
TFT matrica

Programos, parinktys ir režimai
Apatinis kaitinimo elementas BIO
Viršutinis kaitinimo elementas
Apatinis ir viršutinis kaitinimo elementai
Mažas infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas
Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas
Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas su konvekcija
Žiedinis kaitinimo elementas
Eko funkcija
Apatinis kaitinimo elementas ir konvekcija
Apatinis kaitinimo elementas su konvekcija BIO
Didelis garų kiekis
Vidutinis garų kiekis
Mažas garų kiekis
Kepimas su garais
SousVide
Atitirpinimas
Lėkštės pašildymas
Laikymas šiltai
Greitas įkaitinimas
Maisto gaminimas etapais
AutoRoast

Dizainas ir integravimas
Durelių medžiaga: Stiklas
Spalva: Šlifuoto nerūdijančio plieno spalva - tamsiai pilka
TouchFree Inox
Reguliuojamos kojelės : 4
Nišos matmenys (P x A x G): 45 x 56 x 55 cm

Sauga ir priežiūra
Dinaminis orkaitės vėsinimas - DC+
Švelnaus atidarymo ir uždarymo durelių lankstas
Nuimamas plokščio paviršiaus orkaitės vidinis durelių stiklas
AquaClean funkcija
SousVide
Kalkių šalinimas

Techniniai duomenys
Sąnaudos budėjimo režime 1 W
Energijos klasė A+
Orkaitės sąnaudos (įprastas veikimas) 0,82 kWh
Orkaitės sąnaudos (konvekcija) 0,62 kWh
Įprastos orkaitės energijos sąnaudos (sena energijos etiketė) 0,82 kWh
Energijos sąnaudos orkaitėje su oro konvekcija (sena energijos etiketė) 0,62 kWh
Prijungta apkrova 2900 W
Nominalioji srovė 16 amp
Dažnis 50 Hz

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 45,5 x 59,7 x 54,7 cm
Elektros laido ilgis 1,5 m
Grynasis svoris 43,5 kg

Logistinė informacija
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 55 x 66 x 70 cm
Bendrasis svoris 48,2 kg