



ASKO OCM8487A Orkaitė

Konstrukcija ir efektyvumas
Didžiausia orkaitės temperatūra: 250 °C
Maišytuvo technologija
Mikrobangų galia: 1000 W

Naudojimas ir lankstumas
Orkaitės apšvietimas: Abiejose pusėse
Orkaitės naudingasis tūris (sena energijos etiketė): 50 l
OpenView
Vieliniai kreiptuvai
1 Premium grilio grotelės
1 stiklo padėklas
1 negilus padėklas
Sąveika ir valdymas
Rankenėlės forma: Ergonominės rankenėlės
TFT matrica
Programos, parinktys ir režimai
Apatinis kaitinimo elementas BIO
Viršutinis kaitinimo elementas
Apatinis ir viršutinis kaitinimo elementai
Mažas infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas
Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas
Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas su konvekcija
Žiedinis kaitinimo elementas
Eko funkcija
Apatinis kaitinimo elementas ir konvekcija
Apatinis kaitinimo elementas su konvekcija BIO
Lėkštės pašildymas
Laikymas šiltai
Greitas įkaitinimas
Maisto gaminimas etapais
AutoRoast
Mikrobangų krosnelė ir grilis
Mikrobangų krosnelė ir karštas oras
Mikrobangų krosnelė

Dizainas ir integravimas
Durelių medžiaga: Stiklas
TouchFree Inox
Nišos matmenys (P x A x G): 45 x 56 x 55 cm

Sauga ir priežiūra
Dinaminis orkaitės vėsinimas – DC+
Švelnaus atidarymo durelių lankstas

Techniniai duomenys
Sąnaudos budėjimo režime 1 W
Įprastos orkaitės energijos sąnaudos (sena energijos etiketė) 0,89 kWh
Energijos sąnaudos orkaitėje su oro konvekcija (sena energijos etiketė) 0,79 kWh
Prijungta apkrova 3000 W
Dažnis 50-60 Hz

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 45,5 x 59,7 x 54,7 cm
Grynasis svoris 36,5 kg

Logistinė informacija
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 55 x 66 x 70 cm
Bendrasis svoris 41,2 kg