



ASKO OCSM8487B Orkaitė

Konstrukcija ir efektyvumas
Didžiausia orkaitės temperatūra: 230 °C
MultiSteam 360°
Maišytuvo technologija
Mikrobangų galia: 1000 W

Naudojimas ir lankstumas
Orkaitės apšvietimas: Abiejose pusėse
Vandens talpykla: 1,3 l
Orkaitės naudingasis tūris (sena energijos etiketė): 50 l
OpenView
Vieliniai kreiptuvai
1 Premium grilio grotelės
1 stiklo padėklas
1 viso pločio neperforuotas padėklas garams
1 viso pločio perforuotas padėklas garams
1 negilus padėklas

Sąveika ir valdymas
Rankenėlės forma: Ergonominės rankenėlės
TFT matrica
Programos, parinktys ir režimai
Apatinis kaitinimo elementas BIO
Viršutinis kaitinimo elementas
Apatinis ir viršutinis kaitinimo elementai
Mažas infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas
Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas
Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas su konvekcija
Žiedinis kaitinimo elementas
Eko funkcija
Apatinis kaitinimo elementas ir konvekcija
Apatinis kaitinimo elementas su konvekcija BIO
Didelis garų kiekis
Vidutinis garų kiekis
Mažas garų kiekis
Kepimas su garais
SousVide
Atitirpinimas
Lėkštės pašildymas
Laikymas šiltai
Greitas įkaitinimas
Maisto gaminimas etapais
AutoRoast
Mikrobangų krosnelė ir grilis
Mikrobangų krosnelė ir karštas oras
Mikrobangų krosnelė

Dizainas ir integravimas
Durelių medžiaga: Stiklas
Spalva: Šlifluoto nerūdijančio plieno spalva - tamsiai pilka
Nišos matmenys (P x A x G): 45 x 56 x 55 cm

Sauga ir priežiūra
Dinaminis orkaitės vėsinimas - DC+
Švelnaus atidarymo ir uždarymo durelių lankstas
Nuimamas plokščio paviršiaus orkaitės vidinis durelių stiklas
AquaClean funkcija
SousVide
Kalkių šalinimas

Techniniai duomenys
Sąnaudos budėjimo režime 1 W
Prijungta apkrova 3000 W
Nominalioji srovė 16 amp
Dažnis 50 Hz

Matmenys
Produkto matmenys (P x A x G) 45,5 x 59,5 x 54,6 cm
Elektros laido ilgis 1,5 m
Grynasis svoris 37,4 kg

Logistinė informacija
Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 55 x 66 x 70 cm
Bendrasis svoris 42,1 kg