



ASKO R31842I Šaldytuvas

Konstrukcija ir efektyvumas

SuperCool

Šaldytuvo vėdinimas ventiliatoriumi

Naudojimas ir lankstumas

Bendrasis tūris: 300 l

Šaldymo kameros talpa: 224 l

Sūrio ir sviesto laikymo vietų skaičius: 1 MultiBox talpykla su mediniu dangčiu

Ištraukiamas stalčius / padėklas: Didelis medinis padėklas

Dėklai šaldytuvo durelėse: 3 durelių dėklai

Butelių talpykla durelėse: 2 atskiros talpyklos su slankiuoju laikikliu

Medinis butelių laikiklis: 3 buteliams

LED juosta šone, LED juosta po atskiriančia sienele

Daržovių stalčius su drėgmės reguliavimu: Daržovių stalčius su drėgmės reguliavimu

MultiBox

Stiklinės lentynėlės: 6

Išimamų lentynėlių skaičius: 5

Sąveika ir valdymas

AdaptTech Prisitaikanti išmanioji sistema

Valdymo skydelis: LED ekranas

Skaitmeninis šaldytuvo temperatūros indikatorius

Skaitmeninis ZeroZone stalčiaus temperatūros indikatorius

Dizainas ir integravimas

Durelių lankstas: Sulygiuotų durelių lankstas SoftClose

Kojelių pagrindas: 4

Fiksuotos kojelės : 4

Skydelio dureles galima įsigyti atskirai

Durelių atidarymas: Keičiama durelių atidarymo kryptis

Nišos matmenys min-maks. (P x A x G): 177,5-178 x 56-57 x 56 cm

Sauga ir priežiūra

Aukštos temperatūros šaldytuve garsinis ir vaizdinis signalas:

Aukštos temperatūros šaldytuve garsinis ir baltos spalvos vaizdinis signalas

Atvirų durelių garsinė signalizacija

Išsaugokite nustatymus, jei nutrūktų maitinimas

Techniniai duomenys

Triukšmo lygis 36 dB(A)re 1 pW

Klimato klasė SN, N, ST, T

Šaltnešis R600A

Įvertinimas žvaigždutėmis Šviežias maistas, Atšaldymas

Energijos klasė D

Numatomas metinis energijos suvartojimas 119,82 kWh

Bendra apšvietimo galia 10 W

Prijungta apkrova 85 W

Nominalioji srovė 0,8 amp

Dažnis 50 Hz

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Elektros laido ilgis 3,0 m

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 183,5 x 60 x 65 cm

Bendrasis svoris 71,5 kg