



ASKO WCN15842G Vyno šaldytuvas

Konstrukcija ir efektyvumas

Temperatūros zonų skaičius: 1

SuperCool

Šaldytuvo vėdinimas ventiliatoriumi

Oro srautas: MultiFlow šaldymas - šaldytuvas

Naudojimas ir lankstumas

Bendrasis tūris: 118 l

Butelio talpa (0,75 l): 44

Temperatūros zona - visas prietaisas: Min. +5 °C, maks. +20 °C

LED juosta viršuje, Apšvietimo reguliavimas

Vyno šaldytuvo apšvietimas: Automatinis

Išimamų lentynėlių skaičius: 4

Išmanioji valdymo sistema

Sąveika ir valdymas

AdaptTech Prisitaikanti išmanioji sistema

Valdymo skydelis: LED ekranas

Skaitmeninis šaldytuvo temperatūros indikatorius

Pranešimas apie per didelę / per mažą drėgmę

Pranešimas apie filtro pakeitimą

Dizainas ir integravimas

Durelių lankstas: Sulygiuotų durelių lankstas SoftClose

Aukščio nustatymas: Reguliuojamos kojelės

Kojelių pagrindas: 4

Reguliuojamos kojelės : 4

Durelių atidarymas: Keičiama durelių atidarymo kryptis

Sauga ir priežiūra

Atvirų durelių garsinė signalizacija

Išsaugokite nustatymus, jei nutrūktų maitinimas

Anglies filtrų skaičius: 1

Techniniai duomenys

Triukšmo lygis 35 dB(A)re 1 pW

Klimato klasė SN, N, ST, T

Šaltnešis R600A

Energijos klasė E

Numatomas metinis energijos suvartojimas 83,04 kWh

Bendra apšvietimo galia 4 W

Prijungta apkrova 110 W

Nominalioji srovė 0,6 amp

Dažnis 50 Hz

Drėgmės lygis Nuo 50 % iki 80 %

Matmenys

Produkto matmenys (P x A x G) 82 x 59,5 x 57,3 cm

Elektros laido ilgis 2,0 m

Grynasis svoris 52 kg

Logistinė informacija

Supakuoto produkto matmenys (P x A x G) 89 x 71 x 68 cm

Bendrasis svoris 58 kg