



- ✓ Plotis: 60 cm
- ✓ Galingumas: 610 m³/h
- ✓ Valdymas: slankiuoju valdikliu
- ✓ Montuojama į stalviršį arba ant
- ✓ Tinka ventiliacijai ir recirkuliacijai (atskiras priedas)

ELICA NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60 Paviršius

Elica NikolaTesla Alpha BL/A/60 - tai aukštos kokybės indukcinė kaitlentė su integruotu gartraukiu, sukurta užtikrinti efektyvų virimą ir garų šalinimą viename įrenginyje. Šis modelis puikiai tinka moderniose virtuvėse, kur svarbus estetiškas dizainas ir funkcionalumas.

Techninės savybės

Montavimas: tinka į 60 cm pločio spintelę

Gartraukio galia:

Minimali (filtravimo režimu): 195 m³/h

Maksimali (filtravimo režimu): 410 m³/h

Intensyvus (filtravimo režimu): 515 m³/h

Intensyvus (ventiliaciniame režime): 610 m³/h

Triukšmo lygis:

Minimali - 42 dB

Maksimali - 61 dB

Intensyvus - 66 dB

Energijos klasė: A

Kaitlentės galia: 7,2 kW

Valdymas: slankiklio tipo jutiklinis valdymas

Kaitinimo zonos:

Skersmuo: 160 mm - 1,2/1,6 kW

Skersmuo: 210 mm - 1,5/2 kW

Skersmuo: 210 mm - 1,5/2 kW

Skersmuo: 160 mm - 1,2/1,6 kW

Papildomos funkcijos:

Autocapture - automatinis gartraukio veikimo pritaikymas pagal aktyvias virimo zonas

Laikmatis

Pauzės funkcija

Užraktas nuo vaikų

Liekamosios šilumos indikatorius

Padidintos galios funkcija

Automatinis išsijungimas

Filtrai:

Metalinis riebalų filtras (plaunamas indaplovėje)

Filtrų prisotinimo indikatorius

Norint naudoti recirkuliaciniu režimu, papildomai reikalingi priedai su regeneruojamais keramikiniais kvapų filtrais, kurių efektyvumas siekia 80%. Regeneracija kas 2-3 mėnesius, kaitinant orkaitėje 45 minutes 200°C temperatūroje.

Norint naudoti recirkuliaciniu režimu, reikalingi papildomi priedai, kurie parduodami atskirai:

KIT0167756 - oras išvedamas po spintelę, iki grindjuostės, baldų cokolyje

KIT0167757 - oras išvedamas po spintelę, už grindjuostės, į patalpą

KIT0180522 - oras išvedamas už spintelės gale

Šie priedai leidžia pritaikyti įrenginį pagal individualius virtuvės išdėstymo poreikius.

Garantija: 2 metai