



## ASKO DSD746U Indaplovė

Konstrukcija ir efektyvumas  
Suvirinta nerūdijančio plieno talpykla  
Išorinė plūdė – aptinka vandens nuotėkį ant pagrindo  
Apsauga nuo stovinčio vandens  
Anti Block™ išleidimo siurblys  
8 Steel™ – 8 svarbiausios dalys iš patvaraus nerūdijančio plieno  
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas  
SCS – Super Cleaning System™  
Sensi Clean™ jutiklis – matuoja nešvarumo lygį  
Automatinis vandens minkštiklio dozatorius, užtikrinantis geresnį plovimo efektyvumą  
Purškimo svirčių skaičius: 3  
Purškimo zonų skaičius: 9  
TotalDry – automatinis durių atidarymas  
Intensyvaus stalo įrankių plovimo zona – papildoma plovimo galia stalo įrankių krepšiui

Naudojimas ir lankstumas  
Indų komplektų skaičius: 14 indų komplektų  
Krepšių skaičius: 3  
Viršutinis padėklas: Paprastas aukščio reguliavimas; Su teleskopiniais bėgeliais; Rankena; Nuimama  
Viršutinio krepšio tipas: Exclusive – lankstus sprendimas su visiškai sulankstomomis laikiklių eilėmis ir Light Lock™ sistema lengviems daiktams  
Viršutinio krepšio sistema: Reguluojamas aukštis  
Lengvai stumdomi viršutinio krepšio teleskopiniai bėgeliai su rutuliniais guoliais  
China Guard – apsaugo trapius daiktus nuo besisukančios purškimo svirties  
Apatinio krepšio tipas: Exclusive – lankstus sprendimas su visiškai sulankstomomis laikiklių eilėmis ir vazos / butelio laikikliu  
Vazos ar butelio laikiklis virš Jet Spray™ purkštuko  
Tankus viršutinio ir apatinio krepšio pyrimas  
Išimamas stalo įrankių krepšys, palengvinantis iškrovimą  
2 LED šviestuvai  
Privalomas įleidžiamo vandens slėgis: 0,03-1 MPa

Sąveika ir valdymas  
Galimybė kurti savo programas: Programa atmintyje  
Programų skaičius: 14  
Parinkčių skaičius: 9  
LedLigh būseną  
Likusio laiko indikatorius: Likusio laiko indikatorius  
Plovimo pabaigos indikatorius: Garsinis ir šviesos signalas

Programos, parinktys ir režimai  
14 programų: Automatinė programa; Intensyvi programa; Eko programa; Higienos programa; Laiko programa; Plastikų; Skalavimo ir sulaikymo programa; Universali; Viršutinė lentynėlė; Apatinė lentynėlė; Krištolo taurės; Quick Pro plovimas; Savaiminis išsivalymas; Išankstinis pašildymas  
Paleidimo atidėjimas: Iki 24 valandų  
Žaliojo režimas  
Spartusis režimas  
Naktinis režimas  
Intensyvus režimas  
Ypatingas skalavimas

Dizainas ir integravimas  
Iš priekio reguliuojama durių spyruoklė  
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė  
Velcro lipnios juostos F1 durių montavimui  
Stumdamos durelės  
Paprastesnis montavimas su integruota sifono sistema  
Mažiausias nišos plotis: 600 mm  
Mažiausias nišos aukštis: 820 mm  
Gylis (įskaitant tarpus tarp sienelių): 560 mm  
Aukščio nustatymas: 53 mm

Sauga ir priežiūra  
AquaSafe™  
Kid Safe™ – skydelis  
Skalavimo priemonės indikatorius: Pranešimas ekrane  
Druskos papildymo indikatorius: Druskos papildymo indikatorius

Techniniai duomenys  
Vandens jungtis Karštas arba šaltas vanduo – 3/4"  
Didžiausia įleidžiamo vandens temperatūra 70 °C  
Triukšmo lygis 39 dB(A)re 1 pW  
Eko programos trukmė 195 min  
Vandens sąnaudos per vieną Eko programos ciklą 9,2 l  
Energijos klasė B  
Kištuko tipas Europinis  
Prijungta apkrova 1900 W  
Fazių skaičius 1  
Saugiklis 10 amp  
Dažnis 50 Hz  
Privalomas įleidžiamo vandens slėgis 0,03-1 MPa  
Grynas svoris 44,5 kg  
Triukšmo klasė B  
Paleidimo atidėjimas 3,99 W  
Energijos sąnaudos per 100 ciklų 64 kWh

Matmenys  
Plotis 596 mm  
Aukštis 819 mm  
Gylis 554 mm  
Didžiausias produkto aukštis 872 mm  
Elektros laido ilgis 1730 mm  
Gylis atidarius dureslę 1243 mm  
Įleidimo žarnos ilgis 163 cm  
Išleidimo žarnos ilgis 200 cm

Logistinė informacija  
Pakuotės plotis 640 mm  
Pakuotės aukštis 890 mm  
Pakuotės gylis 680 mm  
Bendrasis svoris 47,5 kg