



- ✓ **Slovėnija**
- ✓ **Stalčius įrankiams**
- ✓ **TotalDry - automatinis durių atidarymas**

## ASKO DFI544DXXL Indaplovė

Konstrukcija ir efektyvumas  
Suvirinta nerūdijančio plieno talpykla  
Išorinė plūdė – aptinka vandens nuotėkį ant pagrindo  
Apsauga nuo stovinio vandens  
Anti Block™ išleidimo siurblys  
8 Steel™ – 8 svarbiausios dalys iš patvaraus nerūdijančio plieno  
Infraaudonųjų spindulių šildytuvas  
SCS – Super Cleaning System™  
Automatinis vandens minkštiklio dozatorius, užtikrinantis geresnį plovimo efektyvumą  
Purškimo svirčių skaičius: 3  
Purškimo zonų skaičius: 9  
Turbo Combi Drying  
TotalDry – automatinis durių atidarymas  
Intensyvaus stalo įrankių plovimo zona – papildoma plovimo galia stalo įrankių krepšiui

Naudojimas ir lankstumas  
Indų komplektų skaičius: 14 indų komplektų  
Krepšių skaičius: 3  
Viršutinis padėklas: Paprastas aukščio reguliavimas; Rankena; Nuimama  
Viršutinio krepšio tipas: Premium  
Apatinio krepšio tipas: Premium  
Tankus viršutinio ir apatinio krepšio pynimas  
Išimamas stalo įrankių krepšys, palengvinantis iškrovimą  
Privalomas įleidžiamo vandens slėgis: 0,03-1 MPa

Sąveika ir valdymas  
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu  
Galimybė kurti savo programas: Programa atmintyje  
Programų skaičius: 9  
Parinkčių skaičius: 5  
LedLigh būseną  
Likusio laiko indikatorius: Likusio laiko indikatorius  
Plovimo pabaigos indikatorius: Garsinis ir šviesos signalas

Programos, parinkties ir režimai  
Paleidimo atidėjimas: Iki 24 valandų  
Spartusis režimas  
Naktinis režimas  
Ypatingas skalavimas

Dizainas ir integravimas  
Iš priekio reguliuojama durių spyruoklė  
Iš priekio reguliuojama galinė kojelė  
Velcro lipnios juostos FI durių montavimui  
Paprastesnis montavimas su integruota sifono sistema  
Pasirenkamas durių dydis 700-800  
Mažiausias nišos plotis: 600 mm  
Mažiausias nišos aukštis: 860 mm  
Gylis (įskaitant tarpus tarp sienelių): 560 mm  
Aukščio nustatymas: 53 mm

Sauga ir priežiūra  
AquaSafe™  
Kid Safe™ – skydelis  
Skalavimo priemonės indikatorius: Pranešimas ekrane  
Druskos papildymo indikatorius: Druskos papildymo indikatorius

Techniniai duomenys  
Vandens jungtis Karštas arba šaltas vanduo – 3/4"  
Didžiausia įleidžiamo vandens temperatūra 70 °C  
Triukšmo lygis 42 dB(A)re 1 pW  
Eko programos trukmė 195 min  
Vandens sąnaudos per vieną Eko programos ciklą 9,2 l  
Energijos klasė B  
Kištuko tipas Europinis  
Prijungta apkrova 1900 W  
Fazių skaičius 1  
Saugiklis 10 amp  
Dažnis 50 Hz  
Privalomas įleidžiamo vandens slėgis 0,03-1 MPa  
Grynasis svoris 36,7 kg  
Triukšmo klasė B  
Paleidimo atidėjimas 3,99 W  
Energijos sąnaudos per 100 ciklų 64 kWh

Matmenys  
Plotis 596 mm  
Aukštis 859 mm  
Gylis 554 mm  
Didžiausias produkto aukštis 912 mm  
Elektros laido ilgis 1730 mm  
Gylis atidarius dureles 1231 mm  
Įleidimo žarnos ilgis 163 cm  
Išleidimo žarnos ilgis 200 cm

Logistinė informacija  
Pakuotės plotis 640 mm  
Pakuotės aukštis 930 mm  
Pakuotės gylis 680 mm  
Bendrasis svoris 40 kg