




ASKO DBI344ID.B Indaplovė

Konstrukcija ir efektyvumas
Suvirinta nerūdijančio plieno talpykla
Išorinė plūdė – aptinka vandens nuotėkį ant pagrindo
Apsauga nuo stovinčio vandens
Anti Block™ išleidimo siurblys
8 Steel™ – 8 svarbiausios dalys iš patvaraus nerūdijančio plieno
Infraraudonųjų spindulių šildytuvas
SCS – Super Cleaning System™
Automatinis vandens minkštiklio dozatorius, užtikrinantis geresnį plovimo efektyvumą
Purškimo svirčių skaičius: 3
Purškimo zonų skaičius: 9
Turbo Combi Drying
TotalDry – automatinis durių atidarymas
Intensyvaus stalo įrankių plovimo zona – papildoma plovimo galia stalo įrankių krepšiui

Naudojimas ir lankstumas
Indų komplektų skaičius: 14 indų komplektų
Krepšių skaičius: 3
Viršutinis padėklas: Paprastas aukščio reguliavimas; Rankena; Nuimama
Viršutinio krepšio tipas: Premium
Apatinio krepšio tipas: Premium
Tankus viršutinio ir apatinio krepšio pynimas
Išimamas stalo įrankių krepšys, palengvinantis iškrovimą
Privalomas įleidžiamo vandens slėgis: 0,03-1 MPa

Sąveika ir valdymas
Valdymo skydelis: Elektroninis valdymas su LCD ekranu
Galimybė kurti savo programas: Programa atmintyje
Programų skaičius: 9
Parinkčių skaičius: 5
Likusio laiko indikatorius: Priekinis ekranas
Plovimo pabaigos indikatorius: Garsinis ir šviesos signalas

Programos, parinktys ir režimai
Paleidimo atidėjimas: Iki 24 valandų
Spartusis režimas
Naktinis režimas
Ypatingas skalavimas

Dizainas ir integravimas
Iš priekio reguliuojama galinė kojėlė
Paprastesnis montavimas su integruota sifono sistema
Mažiausias nišos plotis: 600 mm
Mažiausias nišos aukštis: 820 mm
Gylis (įskaitant tarpus tarp sienelių): 560 mm
Aukščio nustatymas: 53 mm
Galimybė reguliuoti cokolį: 30-94 / 0

Sauga ir priežiūra
AquaSafe™
Kid Safe™ – skydelis
Skalavimo priemonės indikatorius: Pranešimas ekrane
Druskos papildymo indikatorius: Druskos papildymo indikatorius

Techniniai duomenys
Vandens jungtis Karštas arba šaltas vanduo – 3/4"
Didžiausia įleidžiamo vandens temperatūra 70 °C
Triukšmo lygis 42 dB(A)re 1 pW
Eko programos trukmė 195 min
Vandens sąnaudos per vieną Eko programos ciklą 9,2 l
Energijos klasė B
Kištuko tipas Europinis
Prijungta apkrova 1900 W
Fazių skaičius 1
Saugiklis 10 amp
Dažnis 50 Hz
Privalomas įleidžiamo vandens slėgis 0,03-1 MPa
Grynasis svoris 36,5 kg
Triukšmo klasė B
Paleidimo atidėjimas 3,99 W
Energijos sąnaudos per 100 ciklų 64 kWh

Matmenys
Plotis 596 mm
Aukštis 819 mm
Gylis 554 mm
Didžiausias produkto aukštis 872 mm
Elektros laido ilgis 1730 mm
Gylis atidarius dureles 1191 mm
Įleidimo žarnos ilgis 163 cm
Išleidimo žarnos ilgis 200 cm

Logistinė informacija
Pakuotės plotis 640 mm
Pakuotės aukštis 890 mm
Pakuotės gylis 680 mm
Bendrasis svoris 39,5 kg

✓ **Slovėnija**
✓ **Stalčius įrankiams**
✓ **TotalDry – automatinis durių atidarymas**