



AEG CIB6490APB Viryklė

Laisvai pastatoma elektrinė viryklė
4 indukcinės kepmo zonos
Daugiafunkcinė viryklė „SurroundCook
Kaitlentės?Hood funkcija
Minkštas uždarymas
Pyroluxe®Plus savaiminis valymas
Lygios vidinės sienelės iš CLEAN emalio
9 šildymo tipai
Šildymo tipai: apatinis kaitinimas, viršutinis / apatinis kaitinimas, atitirpinimas, šaldyti patiekalai, 1 grilio lygis, drėgno oro cirkuliacija, picos lygis, karštas oras, karšto oro grilis
Tilto funkcija - sujungia dvi kepmo zonas vieną už kitos
Priekinė kairioji kepmo zona: indukcinė kepmo zona, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
Užpakalinė kairioji kepmo zona: indukcinė kepmo zona, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
Priekinė dešinioji kepmo zona: indukcinė kepmo zona, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
Užpakalinė dešinioji kepmo zona: indukcinė kepmo zona, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
Aušinimo ventiliatorius: (2): Visose viryklėse ir orkaitėse yra aušinimo ventiliatorius, kuris maždaug 5-7 min. vėsina iš orkaitės išleidžiamą orą, kol jis išeina, taip pat ir išjungus orkaitę.
Plokščių vežimėlis: Į universalų ir lengvai ištraukiamą plokščių vežimėlį galima sudėti kaitlentės priedus: kepmo skardas, groteles, specialius priedus ar puodus. Taip optimaliai išnaudojama po orkaitę esanti erdvė.
Galima papildyti: „FlexiRunners™“ - dalinių prailginimų (2 poros)

Priedai

montuojama apsauga nuo apvirtimo, FlexiRunners™ - dalinis prailginimas (2 poros), 1 emaliuota kepmo skardelė, 1 lašėjimo padėklas, 1 kombinuotas stovas, Reguluojamo aukščio kojelės

Veikimas

Veikimas: priekyje; iššokantis/iššokantis; galutinis pasukimas
Kaitlentės tipas: indukcinės kaitvietės
Grynasis kepmo vietos tūris (L): 73
Likutinės šilumos rodmuo: 4
Grilio galingumas (vatai): 2300
Temperatūros diapazonas: 30°C - 300°C

Įrenginio duomenys

Įrenginio plotis (mm): 596
Įrenginio aukštis (mm): 596 mm: 850
Prijungimo vertė (vatais): 9300
Įtampa: 230
Apsauga (A): 3x16
Bendrasis svoris (kg): 61
Neto svoris (kg): 59
Maitinimo kištukas: ne

Energijos vertės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė: A+
Įprastinės energijos sąnaudos (kWh): 0.98
Energijos sąnaudos cirkuliaciniam orui / karštam orui (kWh): 0.7
Prijungimas: elektrinis
Apšvietimas (Watt): 25

Techniniai duomenys

Produkto kodas (PNC): 940 002 993
Įrenginio matmenys VxŠxG (mm): 850x596x600
EAN numeris: 7332543972579
Apšvietimo tipas: Apšvietimas: 1, galinis
Prijungimo kabelis: ne

„MaxiSense“ - kepmo zonos prisitaiko prie keptuvių dydžio
Dėl mūsų indukcinės kaitlentės su kintama „MaxiSense“ funkcija prisitaikančių zonų mėgstamus patiekalus galėsite ruošti efektyviau. Kiekviena zona tiksliai nustato jūsų keptuvių dydį ir įkaitina tik tą plotą, kuris yra žemiau dugno.

Daugiapakopis gaminimas. Vienodi virimo ir kepmo rezultatai visuose lygiuose.
Daugiapakopis kepimas su papildomu žiediniu kaitinimo elementu užtikrina puikius kepmo rezultatus net trijuose lygiuose vienu metu.

Pirolizė: savaiminis orkaitės valymas. Taupykite laiką ir valymo priemones
Įjungus pirolizės savaiminio valymo funkciją, nešvarumai, riebalai ir maisto likučiai orkaitėje virsta pelenais. Tada ją lengvai išvalysite drėgna šluoste.

LED jutiklinis ekranas: lengva nustatyti visas funkcijas
Viskas jūsų rankose. Naudodamiesi intuityviu LED jutikliniu ekranu galite lengvai nustatyti laiką, temperatūrą ir kitas funkcijas. Dviejų spalvų ekranas užtikrina, kad gamindami maistą visada viską kontroliuosite.

„DirectTouch“ valdymo skydelis: tikslus kiekvieno temperatūros lygio nustatymas kiekvienoje gaminimo zonoje
„DirectTouch“ valdymo skydelyje kiekvienai virimo zonai siūloma 14 temperatūros lygių, kuriuos tiksliai ir intuityviai galima pasirinkti jutikliniais valdikliais.

Garantija: 2 metai