



ELECTROLUX LFV629K Gartraukis

Specifikacijos

Montavimo tipas: Kamino tipo, plotis 90 cm
Greičių skaičius: 3 + Intensyvi
Didžiausias ištraukimo pajėgumas (intensyvus): m³/val.
Oro ištraukimo pajėgumas (didelis / mažas): 575 / 320 m³/val.
Didžiausias triukšmo lygis (didelis / mažas): 61/46 dB(A)
Perimetrisinis ištraukimas užtikrina mažesnes energijos sąnaudas ir triukšmo lygį
Elektroninis jutiklinis valdymo skydelis, įrengtas ant stiklo
Galimas oro ištraukimas arba pakartotinis cirkuliavimas, jeigu sumontuotas anglies filtras (atskirai įsigijamas priedas).
Riebalų filtro prisisotinimo indikatorius
Anglies filtro prisisotinimo indikatorius
Gartraukio lempų tipas ir numeris: LED, 2
Riebalų filtro tipas ir numeris: Aliuminio tinklelis, 2

Veikimas

Greičio padėtys: 3 + Intensyvi
Našumas, min/maks/intensyvus, m³/val.: 320/575/710
Triukšmo lygis, min/maks/intensyvus, dB(A): 52/66/70
Šviesos spalva, K: 3000
Lempučių skaičius: 2
„Hob2Hood®“ funkcija: Yra
Recirkuliacijos našumas minimaliu režimu, m³/val.: 330
Recirkuliacijos našumas maksimaliu režimu, m³/val.: 500
Recirkuliacijos našumas intensyviu režimu, m³/val.: 520
Recirkuliacijos garsas minimaliu režimu, dB(A): 64
Recirkuliacijos garsas maksimaliu režimu, dB(A): 74
Riebalų filtrų skaičius: 2
Riebalų filtro medžiaga: Aliuminis

Montavimas

Minimalus atstumas nuo elektrinės kaitlentės, cm: 50
Minimalus atstumas nuo dujinės kaitlentės, cm: 54
Plotis, cm: 90
Recirkuliacijos funkcija: Yra
Išvedimas į ventiliaciją: Taip
Svoris (Neto), kg: 13.8
Svoris (Bruto), kg: 18.5
Išmatavimai (AxPxG), mm: 953x898x396.4
Instaliavimo tipas: Kamino tipo
Maitinimo laido ilgis, m: 1.1
Ortakio angos skersmuo, mm: 150
Įtampa, V: 230-240

Energija

Energijos efektyvumo klasė: A
Riebalų filtro efektyvumo klasė: E
Metinis energijos suvartojimas, kWh/metus: 46.8
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: A
Apšvietimo efektyvumo klasė: A

Kita

Spalva: Juoda
Valdymo tipas: Liečiamas stiklas
Apšvietimo tipas: LED
Anglies filtras komplektacijoje: Yra
„OdourClean“ anglies filtro modelis: MCFB87
„OdourClean Plus“ anglies filtro modelis: MCFB79