



177 cm įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu AEG TSC9V183CC

177 cm įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu AEG TSC9V183CC

Aukščiausios klasės ir pagal maisto produktus pritaikomas šaldymas 9000 serijos „MultiChill 0°“ suteikia visišką, tikslią ir pagal poreikius pritaikytą maisto produktų kontrolę. Pažangus ir nepriklausomas „MultiChill 0°“ stalčius: išskirtinis maisto išlaikymo universalumas „MultiChill 0°“ stalčius suteikia visišką kontrolę ir leidžia tinkamai šaldytuve laikyti mėsą ar žuvį. Pasinaudokite programėle ir atvėsinkite gėrimus, saugiai atšildykite užšaldytus produktus ar tinkamai laikykite maisto likučius.

AEG maisto ruošimo programėlė: maistą pradėkite ruošti dar šaldytuve.

Programos AEG programėlėje reguliuoja „MultiChill“ stalčiaus temperatūrą pagal tai, ką darote su maisto produktais: marinuojate mėsą ar žuvį, kildinate duonos tešlą ar tiesiog laikote maisto likučius.

Naujos eros išradimas. Unikalus šaldytuvas šaldiklis iš perdirbto plastiko*

Vėsinimo srityje išaušo nauja era. Pristatome savo šaldytuvą-šaldiklį, kurio 70 % vidinės dangos pagaminta iš perdirbto plastiko. Nebenaudojamų šaldytuvų plastiką galima panaudoti naujų šaldytuvų gamyboje ir taip sumažinti aplinką išmetamų atliekų kiekį.

* Vidaus dangos plastikas rHIPS yra pagamintas panaudojant iki 70 % perdirbto plastiko, o tai sudaro 13 % viso šaldytuve esančio plastiko.

„GreenZone+“ technologija išsaugo iki 95 % vitaminų.*

„GreenZone+“ stalčius pašalina drėgmės perteklių ir išsaugo reikiamą drėgmės kiekį jūsų daržovėms. Tai išsaugo iki 95 % vitaminų net po 11 dienų, nes produktai yra apsaugomi su reikiama drėgmės kiekiu.*

*Rezultatai paremti išoriniais tyrimais, atliktais tikrinant stalčiuje

„GreenZone+“ laikomų mėlynųjų vitamino C kiekį po 11 dienų.

Šaldiklio zona paverčiama šaldytuvu. Daugiau lankstumo

Šaldiklio skyrius yra visiškai kaitomas, tad galite nustatyti šaldiklyje +4 °C temperatūrą, kad padidintumėte šaldytuvo talpą, arba tiesiog naudokite kaip įprastą nuo -15 °C iki -24 °C temperatūros šaldiklį.

Gaminio privalumai ir ypatybės

Atskiras šaldiklio ir šaldytuvo valdymas

Baldų durelių tvirtinimas metalo vyriais

Bendra talpa 0° zonoje: 70 l

Sparčiojo užšaldymo funkcija

„Coolmatic“ funkcija greitai atvėsinti šviežią maistą

Šaldiklis su „Frostmatic“ funkcija greitam užšaldymui

Garsinis ir vaizdinis įspėjimas apie aukštą temperatūrą

Neuždarytos durelės ir pakilusi temperatūra, Jus perspės regimasis, ir girdimasis signalas

Specialūs šaldytuvo stalčiai: Metal

Automatinis atitirpinimas užšalimo ir šaldymo skyriuose

Gaminio techninės savybės

Prietaiso matmenys A x P x G, mm -1769x557x549

Montavimo matmenys A x P x G, mm -1780x560x550

Durų vyriai- Dešinėje ir reversinis

Maitinimo laido ilgis, m -2.4

Įtampa, V -220-240

Galingumas, W- 120

Klimato klasė- SN-N-ST-T

Minimali aplinkos temperatūra, °C -10

ELNE20- C

Metinis energijos suvartojimas, kWh- 154

Tūris, l -160

Talpa, l- 62

Kompresorių skaičius -1 + vožtuvas

Šaldymo technologija (šaldiklis) -„NoFrost“

Termostatų skaičius- 2

Greitas atšaldymas- Coolmatic

Greitas užšaldymas -Frostmatic

Valdymo tipas -Liečiamas, elektroninis valdymas

RisTE20- 11.5

EAN kodas- 7333394060712

Produkto pavadinimas -Montuojamas Šaldytuvas su šaldikliu

9000 serija „NoFrost“ 177 cm

Plotis- 55 cm

Aukštis -170 - 179 cm

Triukšmas, dB(A)- 35

„CustomFlex™“ lentynėlės -Nėra

Ventiliatorius -Multiflow Metal

Energijos efektyvumo klasė- C