



MIELE KM 7466 FR 125 Edition 12382810 Paviršius - pažeistas kampas

Nuo orkaitės neprik. indukc. kaitlentė su "PowerFlex"
maisto ruošimo zona maksimaliam galingumui

- Greita parinktis skaičių eilutėje - "ComfortSelect"
- 4Maisto ruošimo zonos, įsk. 1 didelės galios "PowerFlex"
- Galimo 626 mm pločio su nerūd. plieno rėmu, montuoj. ant stalviršio
- Trumpiausias užvirimas - "TwinBooster"
- Sujungimas su "Con@ctivity" ir "Miele@home"

Jubiliejinė akcija	
125 jubiliejaus modeliai	
Kaitinimo tipas	
Indukcija	
Konstrukcija	
Nepriklausomos nuo viryklės	
Dizainas	
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius	
Stiklo keramikos spalva	
Juoda	
Nerūdijančio plieno rėmas	
Montavimas ant stalviršio	
Kaitviečių savybės	
Kaitviečių skaičius	
4	
Maisto ruošimo zonų skaičius	
1	
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius	
4	
"PowerFlex" kaitvietės	
Skaičius	
2	
Tipas	
"PowerFlex"	
Dydis, mm	
Ø 150 - 230	
Maks. galia, W	
2100	
Maks. "Booster" galia, W	
3000	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
3650	
1. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	
priekyje kairėje	
Tipas	
„Vario“ dviejų kontūrų zona	
Dydis, mm	
Ø 140-190	
Maks. galia, W	
1850	
Maks. "Booster" galia, W	
2500	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
3000	
2. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	
galinėje pusėje kairėje	
Tipas	
„Vario“ dviejų kontūrų zona	
Dydis, mm	
Ø 100-160	
Maks. galia, W	
1400	
Maks. "Booster" galia, W	
1700	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
2200	
3. Kaitvietė / maisto ruošimo zona	
Padėtis	
dešinėn	
Tipas	
„PowerFlex“ tiltas	
Dydis, mm	
230x390	
Maks. galia, W	
3400	
Maks. "Booster" galia, W	
4800	
Maks. "TwinBooster" galia, W	
7300	
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	
Automatinė funkcija	
"Con@ctivity"	
Valdymas jutikliniais mygtukais	
"ComfortSelect"	
Indikatoriaus spalva	
Geltona	
Nuolatinis puodo atpažinimas	
Puodo ir puodo dydžio atpažinimo funkcija	
"Stop&Go" funkcija	
"Recall" funkcija	
Laikmatis	
Automatinio išjungimo funkcija	
Automatinė užvirinimo sistema	
Maisto pašildymas	
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo)	
Naudingumas ir patvarumas	
Energijos sąnaudos, kai prietaisas yra išjungtas, W	
0,5	
Energijos sąnaudos budėjimo režime, W	
1	
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo, W	
2	
Laikas min. iki automatinio perjungimo į būseną "iš."	
20	
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą	
20	
Laikas min. iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	
20	
Patogi priežiūra	
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius	
Sauga	
Apsauginis išsijungimas	
Užrakinimo funkcija	
Paleidimo bloktorius	
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius	
Apsauga nuo perkaitimo	
Liekamosios šilumos indikatorius	
Techniniai duomenys	
Matmenys, mm (plotis)	
626	
Matmenys, mm (aukštis)	
52	
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm	
45	
Matmenys, mm (ilgis)	
526	
Išpjovos matmenys mm (plotis) montuojant ant stalviršio	
560	
Išpjovos matmenys mm (ilgis) montuojant ant stalviršio	
490	
Svoris, kg	
11	
Bendra prijungta apkrova, kW	
7,3	
Įtampa, V	
230	
Dažnis, Hz	
50-60	
Elektros laidų ilgis, m	
1,4	
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Jungimo laidas	
Kuponas GGRP "Gourmet"	
Keptuvo plokštė	

Matmenys (AxPxG): 5.1 x 62,0 x 52,0 cm

Garantija: 2 metai

<https://www.pasiula.lt/pid-937494/miele-km-7466-fr-125-edition-12382810-pavirsius-pazeistas-kampas.html>