



ELECTROLUX HOB890PMF Paviršius

Specifikacijos

Priekinė kairė zona: Booster 2300/3200 W / 210 mm

Galinė kairė zona: Booster 2300/3200 W / 210 mm

Galinė dešinė zona: Booster 2300/3600 W / 240 mm

Priekinė vidurinė zona: Booster 1400/2500 W / 145 mm

Hob2Hood funkcija – automatiškai valdo gartraukio greitį, dėka

Hob2Hood funkcijos. Ji sujungia kaitlentes ir gartraukius su

Hob2Hood funkcija ir reguliuoja gartraukio greitį pagal gaminimo intensyvumą

Indukcinė kaitlentė

Booster funkcija – leidžia indukcijos zonai veikti ypač dideliu galingumu iki 10 minučių

Tiltinė (Bridge) funkcija – leidžia sujungti dvi kaitinimo zonas į vieną didesnę

Pauzės funkcija – jei reikia pertraukti gaminimą, leidžia išsaugoti nustatymus

Laikmatis – su laikmačiu galite nustatyti, kada zona (-os) turi išsijungti. Išsijungus pasigirsta signalas

Liekamosios šilumos indikatorius – trijų lygių

Garso signalas – gali būti išjungtas

Vaikų užraktas – neleidžia naudotis kaitlentės zonomis, kol užraktas neišjungtas

Funkcijų užraktas – kai kaitvietė įjungta, apsaugo nuo nustatymų keitimo

Lengvas montavimas su „snap-in“ sistema