



✓ Gali būti montuojama į 60 cm pločio spintelę

BOSCH PVQ711H26E Paviršiai

Įmontuojamas kaitinimo paviršius su garų surinkėju Bosch PVQ711H26E

- 4 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu.
- Dvi "CombiZone" zonos - apjungiamos kaitvietės, sukuriant dvi dideles kepimo zonas.
- „Home Connect“ funkcijos su papildomomis galimybėmis Jūsų mobiliajame įrenginyje. Pilno funkcionalumo tikimasi 2024 m. IV ketvirtį po programinės įrangos atnaujinimo.
- Šviečiantis valdymas „TouchControl“ jutikliais.
- Šviečiantis „DirectSelect“ valdymas.
- "PerfectFryPlus" jutiklis nuolat tikrina keptuvės temperatūrą: galite pasirinkti iš 11 iš anksto nustatytų temperatūrų nuo 70 iki 220 °C, kad kiekvieną kartą pasiektumėte puikių rezultatų.
- "Dish assistant" pagalbininkas iš "Home Connect" programos (tikimasi pasiekiamumas bus 2024 m. IV ketvirtį po programinės įrangos atnaujinimo).
- "Šilumos palaikymas": laikykite maistą šiltą iš anksto nustatyta mažo galingumo nuostata.
- "QuickStart" funkcija: įjungus, kaitlentė automatiškai aptiks šildymo zoną, ant kurios buvo pastatytas puodas (prieš jį įjungiant).
- "ReStart funkcija": atsitiktinio išjungimo atveju per 4 sekundes įjungsite kaitlentę, atkursite visus anksčiau nustatytus nustatymus.
- Automatinė puodų atpažinimo funkcija.
- Visų kaitviečių „PowerBoost“ padidintos galios funkcija.
- "PanBoost", pasirenkama per "Home Connect" programėlę (numatomas pasiekiamumas 2024 m. IV ketvirtį naudojant programinės įrangos naujinį, skirtą „Home Connect“ prijungtiems įrenginiams): keptuvės įkaista greičiau nei aukščiausiu normaliu veikimo lygiu ir tuo pačiu apsaugoma nuo perkaitimo.
- „PowerManagement“ funkcija.
- Dviejų lygių likusios šilumos indikacija.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija.
- Trumpalaikis žadintuvas.
- 17 galingumo pakopų.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų.
- Apsauginis išsijungimas.
- Kaitvietės: priekinė kairė, priekinė dešinė, galinė kairė, galinė dešinė: 190x210 mm, 2500W (max. 3.7 kW).
- Ventilatoriaus efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B
- Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591) 94%.
- Triukšmo lygis veikiant ventilacijos režimu (triukšmo lygis pagal EN 60704-3): min. normalus režimas: 42 dB re 1 pW, maksimalus normalus režimas 69 dB re 1 pW, maksimalus intensyvus režimas: 74 dB re 1 pW.
- Triukšmo lygis veikiant recirkuliacijos režimu (triukšmo lygis pagal EN 60704-3): min. normalus režimas: 41 dB re 1 pW, maksimalus normalus režimas: 68 dB re 1 pW, maksimalus intensyvus režimas: 72 dB re 1 pW.
- Ventilacinis režimas, trauka (pagal EN 61591): min. normalus režimas: 154 m3/h, maksimalus normalus režimas: 500 m3/h, maksimalus intensyvus režimas - 622 m3/h.
- Recirkuliacinis režimas, trauka (pagal EN 61591): min. normalus režimas 117 m3/h, maksimalus normalus režimas: 487 m3/h, maksimalus intensyvus režimas: 595 m3/h.
- Ištraukiamo oro arba recirkuliacijos režimai.
- Recirkuliacijos režimui reikalingas „CleanAir“ cirkuliacinio oro modulis yra komplekte.
- Atsižvelgiant į oro nuvedimo būdą, pasirenkami papildomi priedai.
- „AutoOn“ automatinis garų surinkėjo įjungimas naudojant virimo zoną
- 9 traukos lygiai ir 2 intensyvūs lygiai
- Intensyvaus veikimo pakopa su grįžtamojo režimo nustatymu
- Automatinis oro valymo režimas po virimo, norint pašalinti likusius kvapus (esant labai tyliai ventilatoriaus veikimui, 12 minučių veikiant ventiliaciniu režimu, 30 minučių veikiant recirkuliaciniu, gali būti išjungtas rankiniu būdu).
- Didelio našumo, tylus „BLDC iQdrive“ variklis.
- Mažas ventiliacijos efektyvumo sumažėjimas, net esant ilgesniams ir sudėtingesniems išmetimo kanalams.
- "Clean Air Plus" kvapų filtras, optimizuotas stiprių kvapų sumažinimas gaminant produktus, turinčius intensyvių aromatų.
- Didelis filtro paviršius, pasižymintis didele kvapo mažinimo galimybe.
- Filtro veikimo laikas: 360 valandų virimo (be regeneravimo).
- Mažo triukšmo filtrai su optimizuota psichoakustika.
- Riebalų filtro užterštumo indikacija
- „CleanAir“ kvapo filtro prisotinimo indikatorius
- Patogus priėjimas; lengva nuimti iš viršaus.
- Oro įsiurbimo grotelės pagamintas iš ketaus (galima plauti indaplovėje)
- Visas filtro dalis lengva valyti ir plauti indaplovėje.
- - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
- Polimerinis 700 ml skysčių perliejimo indas, galima plauti indaplovėje
- Neperšlampamas ventilatorius.
- Maksimali prijungimo galia 7400W.
- Matmenys (AxPxG): 223 x 710 x 522 mm
- Montavimo nišos matmenys: (AxPxG): 223 x 560 x 490 mm.
- Svoris 25,705 kg

Garantija 24 mėnesiai.