



ASKO OCM8464A1 Orkaitė

Konstrukcija ir efektyvumas

Didžiausia orkaitės temperatūra: 250 °C

Maišytuvo technologija

Mikrobangų galia: 1000 W

Naudojimas ir lankstumas

Orkaitės apšvietimas: Abiejose pusėse

Orkaitės naudingasis tūris (sena energijos etiketė): 50 l

OpenView

Vieliniai kreiptuvai

1 Premium grilio grotelės

1 stiklo padėklas

1 negilus padėklas

Sąveika ir valdymas

Mažas TFT

Programos, parinktys ir režimai

Apatinis kaitinimo elementas BIO

Viršutinis kaitinimo elementas

Apatinis ir viršutinis kaitinimo elementai

Mažas infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas

Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas

Didelis infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas su konvekcija

Žiedinis kaitinimo elementas

Eko funkcija

Apatinis kaitinimo elementas ir konvekcija

Apatinis kaitinimo elementas su konvekcija BIO

Lėkštės pašildymas

Laikymas šiltai

Greitas įkaitinimas

AutoRoast

Mikrobangų krosnelė ir grilis

Mikrobangų krosnelė ir karštas oras

Mikrobangų krosnelė

Dizainas ir integravimas

Durelių medžiaga: Stiklas

Nišos matmenys (P x A x G): 45 x 56 x 55 cm

Sauga ir priežiūra

Dinaminis orkaitės vėsinimas – DC+

Švelnaus atidarymo durelių lankstas